

# Электрический водонагреватель Gorenje TGU 150 NG B6

Код товара: 318924



**Цена: 25 949,00 руб.**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Артикул товара:          | 536939                |
| Вид водонагревателя:     | Накопительный         |
| Бренд товара:            | Gorenje               |
| Серия товара:            | TGU                   |
| Количество точек:        | Несколько             |
| Мощность, кВт:           | 2 кВт                 |
| Масса, кг:               | 41                    |
| Материал бака:           | Эмалированный         |
| Напряжение:              | 230 В                 |
| Объем литров:            | 150 литров            |
| Глубина, мм:             | 461                   |
| Ширина, мм:              | 454                   |
| Высота, мм:              | 1296                  |
| Регулировка температуры: | Механическая          |
| Тип установки:           | Универсальный         |
| Вариант ТЭНа:            | Открытый ТЭН (мокрый) |
| Время нагрева до 45°C:   | 5 часов 45 минут      |
| Страна производитель:    | Сербия                |
| Гарантия:                | 5 лет                 |

## Назначение водонагревателя Gorenje TGU150B6:

Водонагреватель накопительный напорный Gorenje TGU150B6 настенный предназначен для снабжения горячей водой одной и более точек водоразбора. Выпуск водонагревателей типа TG стал ответом на спрос различных рынков на недорогие и качественные водонагреватели. Водонагреватели типа TGU были разработаны на базе водонагревателей TG, однако благодаря универсальной конструкции, их можно устанавливать на стене как вертикально,

так и горизонтально (присоединительные трубы располагаются слева). Новое исполнение фланца нагревательного элемента облегчает очистку от накипи, позволяет производить очистку реже, а также упрощает уход и обслуживание прибора. Бак водонагревателя стальной эмалированный. Оснащен магниевым антикоррозийным анодом. ТЭН открытого типа, медный, мощность 2 кВт Монтаж настенный УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (при монтаже горизонтально подсоединительные патрубки должны быть слева). Формфактор цилиндрический, цвет белый, кожух металлический. Присоединение к водопроводу стандартная трубная резьба G 1/2". Рабочее давление 6 бар. Группа безопасности (обратный и предохранительный клапана в одном небольшом корпусе) 1/2" в комплекте. Класс защиты прибора от внешних воздействий IP 24 (защита от брызг воды). Дополнительные функции: термометр, показывающий температуру воды в водонагревателе. Индикатор работы ТЭНа. Простая установка и уход. Сделано в Европе (Сербия).

## Технические особенности:

- Объем, л: 150
- Одна или несколько водоразборных точек
- Количество человек при среднем расходе: 6-8
- Вертикальный монтаж
- Универсальный монтаж
- Высота, мм: 1296
- Внешний диаметр, мм: 454
- Глубина, мм: 461
- Присоединение к водопроводу: G 1/2
- Вес нетто/брутто/с водой, кг: 41/44/191

## Технические характеристики

- Стальной эмалированный бак
- Магниевый защитный анод
- Рабочее давление в водонагревателе, бар: 6
- Средняя толщина изоляционного слоя, мм: 17
- Термометр
- Поддержание фиксированной температуры воды: 75°C
- Лампочка-индикатор работы ТЭНа

## Безопасность

- Предохранительный клапан группы безопасности
- Степень защиты: IP24

## Электрические характеристики

- Количество ТЭНов x мощность ТЭНа, Вт: 1x2000
- Общая мощность, Вт: 2000
- Напряжение, В: 230
- Номинальный ток, А: 8,7

## Рабочие характеристики

- Время нагрева от 15 до 75°C с ТЭНом: 345 мин.
- Количество смешанной воды при 40°C, л: 298
- Теплопотери, кВтч/24ч: 3,2