

# Бойлер косвенного нагрева Protherm WH B60 Z

Код товара: 482159

**Цена: 89 789,00 руб.**

Артикул товара:	0010006653
Вид водонагревателя:	Бойлер косвенный
Бренд товара:	Protherm
Серия товара:	WH
Масса, кг:	52 кг
Материал бака:	Эмалированный
Наличие Тэна:	Нет
Объем литров:	60 литров
Производительность ГВС:	816 л/час
Тип установки:	Навесной
Время нагрева до 60°C, мин:	12 минут
Размеры ВхШхГ:	900x410x420
Страна производитель:	Словакия
Гарантия:	2 года

Бойлер косвенного нагрева для приготовления горячей воды при помощи настенных газовых одноконтурных котлов ПАНТЕРА и настенных электрических котлов СКАТ.

Комбинирование одноконтурных настенных котлов Protherm и бойлера позволяет обеспечивать большое количество горячей воды при малой мощности работы котлов в режиме отопления.

Комплект, состоящий из бойлера и настенного котла Protherm - гармонично сочетает высокую эффективность работы и превосходный дизайн.

Возможность расположения бойлера слева или справа от котла, либо установить бойлер под котлом на полу.

Эмалированная поверхность бойлера и магниевый анод обеспечивают надежную защиту от образования накипи и коррозии.

Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере.

Ключевые характеристики:

- Бойлер косвенного нагрева
- Предназначен для использования с настенными газовыми одноконтурными котлами ПАНТЕРА и настенными электрическими котлами СКАТ

- Номинальный объем 58 литра
- Производительность горячей воды 13,6 л/мин (при  $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$ )
- Продолжительность первого нагрева 8-12 мин. (с  $10^{\circ}\text{C}$  до  $60^{\circ}\text{C}$ )
- Максимальная температура горячей воды  $80^{\circ}\text{C}$
- Постоянное поддержание заданной температуры
- Магнийевый анод для защиты бойлера от коррозии
- Эмалированная поверхность бойлера
- Полиуретановая теплоизоляция
- Встроенный расширительный бак объемом 2 литра
- Предохранительный клапан
- Встроенный сливной вентиль
- Вес без воды 52 кг.
- Гарантия завода производителя 2 года