

Накопительный водонагреватель Steibel Eltron PSH 100 Universal EL

Код товара: 058918



Цена: 127 300,00 руб.

| | |
|-----------------------|------------------|
| Артикул товара: | 231153 |
| Вид водонагревателя: | Накопительный |
| Бренд товара: | Stiebel Eltron |
| Серия товара: | PSH Universal EL |
| Мак мощность, Вт: | 3000 |
| Масса, кг: | 38 |
| Материал бака: | Эмалированный |
| Объем литров: | 100 литров |
| Глубина, мм: | 475 |
| Ширина, мм: | 475 |
| Высота, мм: | 1045 |
| Тип установки: | Универсальный |
| Страна производитель: | Словакия |
| Гарантия: | 10 лет |

С двумя «сухими керамическими» нагревательными элементами, экологически безопасной теплоизоляцией и несколькими программами режимов работы. Накопительный бак из стали, термометр на корпусе, объемом 100 литров, возможен как вертикальный, так и ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ монтаж. Данная модель производится и поставляется в Россию со второй половины 2012 года. В ассортименте STIEBEL ELTRON она является продолжением и улучшенной модификацией водонагревателей серии PSH Comfort Universal. Все преимущества серии Comfort Universal, плюс в новой серии электронная автоматика с различными программами режима работы прибора, удобный хорошо читаемый жк дисплей, в моделях от 50 литров и более ТЭНы увеличенной мощности (до 3,0 кВт).

- настенный напорный (закрытого типа) накопительный водонагреватель, разработанный для обеспечения нагретой водой одной, двух или более водоразборных точек;
- универсальная внутренняя конструкция водонагревателя позволяет монтировать его как

- вертикально, так и ГОРИЗОНТАЛЬНО. В случае горизонтального монтажа водонагреватель должен располагаться на стене таким образом, чтобы присоединительные патрубки находились слева. При этом монтажные планки на водонагревателе уже есть, со всеми необходимыми посадочными местами и отверстиями для обоих типов монтажа;
- внутренний накопительный бак объемом 100 литров изготовлен из высококачественной стали и покрыт слоем специальной эмали CoPro;
 - два высоконадежных «сухих керамических» нагревательных элемента (ТЭНа);
 - режим одноразового "быстрого нагрева" (кнопка быстрого нагрева в любом режиме разово включает дополнительный ТЭН мощностью 1 кВт);
 - защита от случайного и "детского" управления - блокировка кнопок
 - антикоррозийный магниевый анод, защищающий бак от коррозии;
 - высокоэффективная теплоизоляция из экологически безопасных материалов, запрессованная между стенками бака и рубашкой водонагревателя под давлением;
 - режим антизамерзания;
 - Три программных энергосберегающих режима работы:
1. "ECO Comfort" - при установке температуры от 71 до 85 град. через неделю происходит автоматическое снижение заданной температуры до 60 градусов,
 2. "ECO Plus" - включение нагрева при отборе не менее 40% от объема водонагревателя,
 3. "ECO Dynamic" - прибор регистрирует отбор воды в течении недели, фиксирует график отбора в памяти и далее нагревает воду в течении недели в соответствии с полученным графиком; индикация режима работы, жидкокристаллический дисплей;
- предохранительный ограничитель температуры, гарантирующий безопасность работы прибора;
 - класс защиты корпуса IP 25 (защита от струй воды) при вертикальной установке и IP 24 (защита от брызг воды) при горизонтальной установке;
 - прибор укомплектован сертифицированной группой безопасности (предохранительным клапаном) SV EX 1/2";
 - диаметр подключения магистрали холодной и горячей воды — 1/2" (наружная резьба);