

Накопительный водонагреватель Steibel Eltron PSH 30 Universal EL

Код товара: 104150



Цена: 97 945,00 руб.

Артикул товара:	231150
Вид водонагревателя:	Накопительный
Бренд товара:	Stiebel Eltron
Серия товара:	PSH Universal EL
Мак мощность, Вт:	2600
Масса, кг:	22
Материал бака:	Эмалированный
Объем литров:	30 литров
Глубина, мм:	380
Ширина, мм:	380
Высота, мм:	678
Тип установки:	Универсальный
Страна производитель:	Словакия
Гарантия:	10 лет

С двумя «сухими керамическими» нагревательными элементами, экологически безопасной теплоизоляцией и несколькими программами режимов работы. Накопительный бак из стали, термометр на корпусе, объемом 30 литров, возможен как вертикальный, так и ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ монтаж. Данная модель производится и поставляется в Россию со второй половины 2012 года. В ассортименте STIEBEL ELTRON она является продолжением и улучшенной модификацией водонагревателей серии PSH Comfort Universal. Все преимущества серии Comfort Universal, плюс в новой серии электронная автоматика с различными программами режима работы прибора, удобный хорошо читаемый жк дисплей, в моделях от 50 литров и более ТЭНы увеличенной мощности (до 3,0 кВт). Настенный напорный (закрытого типа) накопительный водонагреватель, разработанный для обеспечения нагретой водой одной, двух или более водоразборных точек; универсальная внутренняя конструкция водонагревателя позволяет монтировать его как вертикально, так и ГОРИЗОНТАЛЬНО. В случае горизонтального монтажа водонагреватель должен располагаться на стене таким образом, чтобы присоединительные патрубки находились слева. При этом монтажные планки на

водонагревателе уже есть, со всеми необходимыми посадочными местами и отверстиями для обоих типов монтажа.

- внутренний накопительный бак объемом 30 литров изготовлен из высококачественной стали и покрыт слоем специальной эмали CoPro;
- два высоконадежных «сухих керамических» нагревательных элемента (ТЭНа);
- режим одноразового "быстрого нагрева" (кнопка быстрого нагрева в любом режиме разово включает дополнительный ТЭН мощностью 1 кВт);
- защита от случайного и "детского" управления - блокировка кнопок
- антикоррозийный магниевый анод, защищающий бак от коррозии;
- высокоэффективная теплоизоляция из экологически безопасных материалов, запрессованная между стенками бака и рубашкой водонагревателя под давлением;
- режим антизамерзания;
- Три программных энергосберегающих режима работы:

1. "ECO Comfort" - при установке температуры от 71 до 85 град. через неделю происходит автоматическое снижение заданной температуры до 60 градусов,
2. "ECO Plus" - включение нагрева при отборе не менее 40% от объема водонагревателя,
3. "ECO Dynamic" - прибор регистрирует отбор воды в течении недели, фиксирует график отбора в памяти и далее нагревает воду в течении недели в соответствии с полученным графиком; индикация режима работы, жидкокристаллический дисплей;

- предохранительный ограничитель температуры, гарантирующий безопасность работы прибора;
- класс защиты корпуса IP 25 (защита от струй воды) при вертикальной установке и IP 24 (защита от брызг воды) при горизонтальной установке; прибор укомплектован сертифицированной группой безопасности (предохранительным клапаном) SV EX 1/2";
- диаметр подключения магистрали холодной и горячей воды — 1/2" (наружная резьба);