

Накопительный водонагреватель OVK 80/1P с трубчатым теплообменником Tatramat

Код товара: 093630



Цена: 0,00 руб.

Артикул товара:	233520
Вид водонагревателя:	Бойлер косвенный
Бренд товара:	Tatramat
Серия товара:	OVK
Номинальная мощность ТЭНа:	2 кВт
Номинальная мощность теплообменника:	15,8 кВт
Максимальная температура воды:	80°C
Масса, кг:	46,2
Материал бака:	Эмалированный
Наличие Тэна:	Да
Объем литров:	80 литров
Площадь поверхности теплообменника:	1 м2
Тип установки:	Навесной
Время нагрева до 60°C, мин:	11,1 мин.
Время нагрева ТЭНом до 60°C, час:	133 мин.
Размеры ВхШхГ:	871x510x520 мм
Страна производитель:	Словакия
Гарантия:	5 лет

Навесной накопительный водонагреватель закрытого типа (напорный) предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Нагрев воды осуществляется при помощи электрического ТЭНа и трубчатого теплообменника, подключенного к системе отопления частного дома. Мощный трубчатый теплообменник позволяет получить необходимое количество воды за минимальное количество времени.

Нагреватель снабжен расположенными справа патрубками, которые позволяют подключить прибор к отопительной системе.

Основные характеристики

- На лицевой панели прибора находятся: градуированный регулятор температуры с диапазоном регулировки от +7 до +80 °С, с возможностью выбора одного из режимов («экономичного» или «антизамерзания»),
- Индикатор рабочего режима и термометр для визуального контроля за температурой нагреваемой воды
- Внутренний бак выполнен из стали и покрыт специальной эмалью
- Нагревательный элемент и фланец выполнены из нержавеющей стали
- Теплоизоляция толщиной 48 мм минимизирует тепловые потери
- Предохранительный термоограничитель с функцией рестарта
- Возможность подключения контура рециркуляции
- Сменный антикоррозийный анод защищает бак от коррозии
- Встроенная защита от перегрева
- Группа безопасности входит в комплект поставки.
- Класс защиты корпуса - IP 25 (защита от струй воды)
- Подключение контура отопления: 3/4
- Подключение контура ГВС: 1/2
- Подключение линии циркуляции: 3/4