

Настенный бойлер с косвенным нагревом OVZ 120/1P Tatramat

Код товара: 567987



Цена: 0,00 руб.

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Артикул товара: | 232826 |
| Вид водонагревателя: | Бойлер косвенный |
| Бренд товара: | Tatramat |
| Серия товара: | OVZ |
| Номинальная мощность теплообменника: | 16,9 кВт |
| Максимальная температура воды: | 80°C |
| Масса, кг: | 57 |
| Материал бака: | Эмалированный |
| Наличие Тэна: | Нет |
| Объем литров: | 120 литров |
| Площадь поверхности теплообменника: | 1 м ² |
| Тип установки: | Навесной |
| Размеры ВхШхГ: | 1178x510x520 мм |
| Страна производитель: | Словакия |
| Гарантия: | 5 лет |

Настенный бойлер с косвенным нагревом Tatramat (Татрамат) OVZ 120/1 P прекрасно подходит для применения в бытовых помещениях и эксплуатируется с высоким уровнем безопасности. Современная конструкция данной модели обеспечивает ее легкую установку и универсальность в размещении. Встроенный магниевый анод гарантирует надежную защиту бака от образования коррозии.

Бойлер имеет расположенные справа 4 патрубка для подключения теплообменника водонагревателя к системе отопления. Недействующие патрубки можно закрыть специальными заглушками (входят в комплект поставки).

Основные характеристики

- Вертикальное расположение
- Предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек
- Градуированный регулятор температуры, расположенный на лицевой стороне прибора, имеет диапазон регулировки температур от 7 до 80 °С
- Регулятор температуры позволяет выбирать один из двух режимов эксплуатации прибора: режим антизамерзания и экономичный режим
- На лицевой панели прибора расположен индикатор рабочего режима
- Термометр для осуществления визуального контроля над температурой воды
- При подключении водонагревателя к системе отопления частного дома, низкое гидравлическое сопротивление теплообменника позволяет не устанавливать циркуляционный насос
- Монтажная планка с универсальным креплением облегчает монтаж прибора
- Группа безопасности обеспечит сохранность конструкции прибора при избыточном давлении водопроводной сети (входит в комплект поставки)