

Напольный бойлер с косвенным нагревом VTH 100 Tatramat

Код товара: 429516



Цена: 0,00 руб.

Артикул товара:	231988
Вид водонагревателя:	Бойлер косвенный
Бренд товара:	Tatramat
Серия товара:	VTH
Номинальная мощность теплообменника:	20 кВт
Максимальная температура воды:	80°C
Масса, кг:	56
Материал бака:	Эмалированный
Наличие Тэна:	Опция
Объем литров:	100 литров
Площадь поверхности теплообменника:	1 м2
Тип установки:	Напольный
Время нагрева до 45°C, мин:	14 мин.
Размеры ВхШхГ:	898x520x520 мм
Страна производитель:	Словакия
Гарантия:	5 лет

Напорный накопительный водонагреватель Tatramat (Татрапат) VTH 100 предназначен для напольной установки и эксплуатации в помещениях бытового типа. Представленное устройство оснащено современными деталями комплектации, а также оборудовано системой безопасности, предотвращающей перегрев водонагревателя и другие возможные сбои при его использовании.

Нагрев воды осуществляется при помощи встроенного трубчатого теплообменника, подключенного к внешнему источнику тепла. Водонагреватель может быть оснащен дополнительным электрическим нагревательным элементом.

Основные характеристики

- Вертикальное расположение
- Предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек
- Градуированный регулятор температуры, расположенный на лицевой стороне прибора, имеет диапазон регулировки температур от 7 до 80 °C
- Регулятор температуры позволяет выбирать один из двух режимов эксплуатации прибора: режим антизамерзания и экономичный режим
- На лицевой панели прибора расположен индикатор рабочего режима
- Термометр для осуществления визуального контроля над температурой воды
- При подключении водонагревателя к системе отопления частного дома, низкое гидравлическое сопротивление теплообменника позволяет не устанавливать циркуляционный насос
- Монтажная планка с универсальным креплением облегчает монтаж прибора
- На корпусе прибора расположены 4 патрубка для подключения теплообменника водонагревателя к системе отопления
- Недействующие патрубки можно закрыть специальными заглушками (входят в комплект поставки)
- Группа безопасности обеспечит сохранность конструкции прибора при избыточном давлении водопроводной сети (входит в комплект поставки)