

Водонагреватель газовый накопительный Vaillant atmoSTOR VGH 160/7 XZU

Код товара: 253133



Цена: 0,00 руб.

Артикул товара:	0010024193
Вид водонагревателя:	Газовый бойлер
Бренд товара:	Vaillant
Диаметр дымохода:	90 мм
Масса, кг:	80 кг
Материал бака:	Эмалированный
Объем литров:	160 литров
Тепловая мощность:	7.3 кВт
Тип установки:	Напольный
Время нагрева до 60°C, мин:	66
Размеры ВхШхГ:	1368x550x550
Страна производитель:	Словакия
Гарантия:	2 года

Нагреватель предназначен для комфортного и экономичного обеспечения снабжения горячей водой двухъярусных квартир, одно- и многоквартирных домов, кафе и т.д., для закрытой системы (прочной на давление) с горелкой, работающей на любых видах газа, для природного или сжиженного газа.

Может устанавливаться в квартирах, подвалах, чуланах или помещениях многоцелевого назначения.

Можно использовать в сочетании с напольными газовыми котлами для обеспечения отопления и приготовления горячей воды. При этом atmoSTOR не оказывает никакого влияния на работу отопительного котла, и в летний период котел может быть полностью выключен.

Конструктивные особенности

- Встроенная газовая атмосферная инжекционная горелка с теплоотводящими керамическими стержнями
- Окружённая водой камера сгорания, сводящая к минимуму бесполезные потери тепла на излучение
- Надёжный розжиг газа в широком диапазоне используемого вида газа
- Фланец для очистки водонагревателя
- Низкий уровень выбросов NOx менее 80 мг/кВт•ч
- Пьезоэлектрический розжиг, не требующий подключения к электросети
- Датчик выхода отходящих газов в помещение
- Независимая от отопления работа по приготовлению горячей воды, отсутствие охлаждения помещений при длительном водоразборе
- В летний период отопление может быть выключено без какого либо ущерба для приготовления горячей воды
- Возможность использования как природного, так и сжиженного газа

Возможности установки

- Для установки не требуется отдельного помещения
- Газовый ёмкостный водонагреватель для группового и центрального горячего водоснабжения, максимальное избыточное давление 10 бар.
- При небольшой потребности в горячей воде позволяет использовать на цели отопления помещений отдельный котёл меньшей мощности.

Оснащение

- Ступенчатая установка температуры воды в водонагревателе
- Термоэлектрический контроль наличия пламени
- Ограничитель максимальной температуры
- Пьезорозжиг
- Датчик выхода отходящих газов в помещение
- Турбулизирующая спираль в газоходе из высококачественной стали
- Регулируемые по высоте ножки водонагревателя
- Эмалированный внутренний резервуар с защитным анодом
- Подключение циркуляционной линии горячего водоснабжения
- Кран для слива содержимого водонагревателя
- Теплоизоляция из твёрдого пенополиуретана толщиной 50 мм между облицовкой и внутренним резервуаром
- Облицовка, окрашенная полимерной краской (цвет: белый/серый)