

## Горелка дизельная двухступенчатая Ferroli Sun G 50 190-712 кВт

Код товара: 066444



Цена: 0,00 руб.

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Бренд товара:         | Ferroli     |
| Серия товара:         | Sun G       |
| Гарантия:             | 2 года      |
| Мах мощность, кВт:    | 711.9       |
| Min мощность, кВт:    | 189.8       |
| Мах расход топлива:   | 16-60 л/час |
| Страна производитель: | Италия      |

- вес 37.8 кг
- мощность 189,8-711,6 kW
- для котлов GN4 N10-N14
- включение второй ступени от 335,8 кВт, на меньшей мощности нет смысла использовать данную горелку. От 600 кВт лучше использовать SUN G70

Дизельные горелки

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

- Sun G3R/G6R/G6/G10/G20 — одноступенчатые жидкотопливные горелки, диапазон мощности от 13,3 кВт до 118,6 кВт (в комплектацию входит однофазный электропривод насоса и вентилятора)
- Sun G10 2S/G20 2S/G30/G50/G70 — двухступенчатые жидкотопливные горелки, диапазон мощности от 95 кВт до 948,8 кВт (в комплектацию входит однофазный электропривод насоса и вентилятора для моделей G20 и G30 и трехфазный для моделей G50 и G70)
- головка горелки оборудована завихрителем из штампованной нержавеющей стали и соплом из жаропрочной стали

- точная регулировка положения головки горелки относительно сопла при помощи микровинта
- точная настройка объема воздуха, поступающего на горение
- кожух из пластмассы с термо- и звуковой изоляцией
- клапан забора воздуха с гравитационным закрытием при остановке горелки
- шестеренчатый насос со встроенным регулятором давления, фронтально расположенными штуцерами для подключения манометра и вакуумметра, байпасом, оборудованным блокирующим штифтом
- пусковой трансформатор
- разъемы для подключения горелки к котлу