

## Группа быстрого монтажа BMU-C-40-25-NP NED Thermo InstallHEAT с 3-ходовым смесителем 1" без насоса (правое подключение)

Код товара: 640094



Цена: 17 166,60 руб.

Артикул товара:	145407030006
Бренд товара:	NED Thermo
Диаметр резьбы:	1"
Межосевое расстояние:	125 мм
Рабочая температура:	от 2°C до 110°C
Рабочее давление:	10 бар
Тип продукта:	Насосные группы
Вес, кг:	3,9 кг
Насос в комплекте:	Монтажный размер под насос 130 мм
Размеры (ШхВхД):	230x340x215 мм
Страна производитель:	Россия, Италия
Гарантия:	3 года

ГБМ (группа быстрого монтажа) представляет собой готовый комплект арматуры, предназначенный для выполнения функции циркуляции теплоносителя в контуре. Комплект рассчитан на работу при максимальном давлении 10 бар и температуре теплоносителя от 0 до 105 °С. Подключение к контуру нагревателя (котла) по резьбе G 1 1/2" наружная резьба либо G 1" американка, находится снизу. Подключение к контуру потребителя G 1" внутренняя резьба, располагается сверху. Группы прямой подачи предназначены для использования в контурах, в которых не предусмотрено дополнительное регулирование температуры подачи, например, в бойлер косвенного нагрева системы горячего водоснабжения. Группа быстрого монтажа в заводской комплектации поставляется без насоса. Можно вставить насос любого производителя с монтажным расстоянием 130 мм и резьбовым подключением G 1 1/2" по наружной резьбе. Каждая ГБМ поставляется в коробке из картона и в теплоизоляционном кожухе из пенопропилена серого цвета. Обозначения:

\* BMU – котельная смесительная группа (Boiler Mixing Unit)

\* D – тип регулирования температуры (С - регулирование с помощью трёхходового клапана с управлением через контроллер; Т - Thermostat, регулирование по постоянной температуре; D - Direct, без регулирования, прямая подача)

\* 40 - Ду подключения со стороны котла, мм

\* 25 - Ду подключения со стороны внутреннего контура/системы, мм

\* NP - комплектность насоса (Р - насос в сборе, NP - насос покупается отдельно)

\* L - сторона подключения (только для групп с 3-ходовым клапаном) L-подача слева снизу. Если обозначения нет, то подача справа снизу