

Группа быстрого монтажа BMU-C-40-25-P NED Thermo InstallHEAT с с 3-х ходовым смесителем 1" с насосом DAB VA 65/130 (правое подключение)

Код товара: 505784



Цена: 22 281,90 руб.

Артикул товара:	145407030003
Бренд товара:	NED Thermo
Диаметр резьбы:	1"
Межосевое расстояние:	125 мм
Рабочая температура:	от 2°C до 110°C
Рабочее давление:	10 бар
Тип продукта:	Насосные группы
Вес, кг:	5,9 кг
Насос в комплекте:	DAB VA 65/130
Размеры (ШхВхД):	230x340x215 мм
Страна производитель:	Россия, Италия
Гарантия:	3 года

ГБМ (группа быстрого монтажа) представляет собой готовый комплект арматуры, предназначенный для выполнения функции циркуляции теплоносителя в контуре. Комплект рассчитан на работу при максимальном давлении 10 бар и температуре теплоносителя от 0 до 105 °С. Подключение к контуру нагревателя (котла) по резьбе G 1 1/2" наружная резьба либо G 1" американка, находится снизу. Подключение к контуру потребителя G 1" внутренняя резьба, располагается сверху. ГБМ с трехходовым клапаном для управления с помощью сервопривода (опция) предназначены для подачи теплоносителя, поступающего из нагревателя, в контур. Группы с трёхходовым смесителем предназначены для использования в контурах, в которых предусмотрено дополнительное регулирование температуры подачи, таких как – радиаторное отопление, теплые полы и др. С завода ГБМ поставляется без электропривода. В случае необходимости установки электропривода на клапан смотрите рекомендации по электромонтажу в паспорте устанавливаемого сервопривода. В ГБМ входит циркуляционный насос DAB VA 65/130, его расходная характеристика и рабочие параметры представлены ниже. Каждая ГБМ поставляется в коробке из картона и в теплоизоляционном кожухе

из пенопропилена серого цвета. Обозначения:

* BMU – котельная смесительная группа (Boiler Mixing Unit)

* C – тип регулирования температуры (C - регулирование с помощью трёхходового клапана с управлением через контроллер; T - Thermostat, регулирование по постоянной температуре; D - Direct, без регулирования, прямая подача)

* 40 - Ду подключения со стороны котла, мм

* 25 - Ду подключения со стороны внутреннего контура/системы, мм

* NP - комплектность насоса (P - насос в сборе, NP - насос покупается отдельно)

* L - сторона подключения (только для групп с 3-ходовым клапаном) L-подача слева снизу. Если обозначения нет, то подача справа снизу