

Газовый конвектор Alpine Air NGS-30

Код товара: 175715



Цена: 39 510,00 руб.

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Артикул товара: | 375030 |
| Бренд товара: | Alpine Air |
| Диаметр дымохода: | 150 мм |
| Диаметр присоединения газа: | 1/2" |
| Камера сгорания: | Закрытая |
| Мах отапливаемая площадь, м2: | 30 |
| Мощность, кВт: | 3 кВт |
| Наличие вентилятора: | Нет |
| Расход газа: | 0,32 м3/час |
| Теплообменник: | Чугунный |
| Размеры ВхШхГ: | 630x250x455 |
| Масса, кг: | 22 кг |
| Страна производитель: | Турция |
| Гарантия: | 1 год |

Камера сгорания закрытого типа, используемая в конвекторе Alpine Air NGS 30, полностью изолирована от воздуха внутри помещения. Забор воздуха для работы горелки и отвод продуктов сгорания наружу помещения осуществляется через горизонтальную телескопическую трубу, подсоединяемую с обратной стороны конвектора. То есть, конвектору не нужен традиционный дымоход. Телескопическая труба имеет коаксиальную конструкцию - по внутренней части отводятся продукты горения, а по внешней идет приток воздуха снаружи. При этом отводимые газы разогревают поступающий воздух, в зимний период это способствует более полному сгоранию топлива.

Теплообменник газового конвектора Alpine Air NGS-30 имеет развитое ребрение, что увеличивает теплоотдачу и обеспечивает быстрый выход прибора на рабочую мощность после включения. Встроенный термостат поддерживает заданную температуру в помещении. Телескопическая труба Alpine Air NGS позволяет устанавливать конвектор без обрезки дымохода и без наращиваний в

стены толщиной 25-50 см. Также удовлетворительно с небольшим лишним выступом выглядит на стене толщиной 20 см.

- Долговечность: Чугунный теплообменник рассчитан на 50-летнюю службу
- Надежность: Используется газовая арматура SIT и горелка POLIDORO (Италия)
- Удобство: Пьезорозжиг и термостат, телескопическая труба
- Безопасность: Забор воздуха и выброс продуктов горения происходит на улицу
- Универсальность: Прибор может быть переведен на работу с сжиженным газом
- Доступность: Минимум монтажных работ при установке.

Нагревает сразу воздух, а не теплоноситель - быстрый прогрев помещения и минимум потерь тепла (КПД 86,2%)

- Быстрая регулировка температуры. Не сжигает кислород, продукты горения удаляются через коаксиальную трубу
- Удобное управление: кнопка пьезорозжига, регулятор температуры
- Закрытый цикл горения делает конвектор абсолютно безопасным для здоровья
- Имеет эстетичный внешний вид и компактные размеры
- Прибор работает почти бесшумно
- Возможность работы от баллона со сжиженным газом. Форсунки для перевода на сжиженный газ входят в комплект поставки.
- Не требует трубной разводки, поэтому исключены промерзания системы
- Установить конвектор проще и легче, чем водяную систему отопления
- Встроенный вентилятор ускоряет прогрев помещения
- Долговечный чугунный теплообменник (срок службы более 50 лет)
- Возможность установки комнатной температуры в диапазоне 13°C – 38°C
- Телескопический газоотвод входит в комплект поставки
- Газовый клапан Sit (Италия)
- Горелка Polidoro (Италия)

Привлекательный дизайн, оптимальная мощность в сочетании с надежностью и абсолютной безопасностью газового конвектора Alpine Air NGS-30 позволяют использовать его для отопления практически любых жилых помещений: коттеджей, дач, загородных домов и технических помещений. В конвекторе используется чугунная камера сгорания закрытого типа, срок эксплуатации которой составляет 50 лет. Прибор имеет как стандартную комплектацию, для работы на магистральном природном газе, так и возможность комплектации для использования с сжиженным баллонным газом, благодаря чему может использоваться в негазифицированных районах.