

Настенный газовый котел Ariston CARES X 24 CF NG

Код товара: 851587



Цена: 54 230,00 руб.

Артикул товара:	3300888
Бренд товара:	Ariston
Серия товара:	CARES X
Циркуляционный насос:	Да
Дымоход:	Атмосферный
Наличие ГВС:	Двухконтурный
Диаметр дымохода:	125-130 мм
Мак мощность, кВт:	24 кВт
Min мощность, кВт:	11
Мак отопляемая площадь, м2:	240
Min отопляемая площадь, м2:	110
Теплообменник:	Нержавеющий
Размеры ВхШхГ:	770x400x315 мм
Масса, кг:	26
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	2 года

Котел газовый настенный Ariston CARES X 24 CF NG предназначен для отопления частных домов, коттеджей, загородных домов, дач площадью до 240 кв. м, а также для организации горячего водоснабжения.

Этот котел имеет отдельные теплообменники, что является большим преимуществом там, где вода богата солями кальция и магния, другими словами, вода жесткая. По умолчанию котел работает на природном магистральном газе, но при необходимости котел можно переоборудовать для работы на сжиженном газе, для этого необходимо приобрести комплект жиклеров.

Для работы платы управления настенного газового котла требуется его подключение к электрической сети 220 В. Для сохранения гарантии производители рекомендуют установку

стабилизатора напряжения.

Открытая камера сгорания (такие котлы еще называют атмосферными) подразумевает, что воздух берется из помещения, а удаление продуктов сгорания осуществляется естественным способом за счет тяги, создаваемой стационарным вертикальным дымоходом.

Преимущества:

- высокая эффективность до 93,8%;
- возможность программирования нагрева на неделю благодаря совместимости с двухпозиционными (вкл/выкл) устройствами;
- первичный теплообменник из высококачественного алюминия, высокая коррозионная стойкость и эффективность, вторичный теплообменник из нержавеющей стали для гарантии высокой прочности и продолжительности срока службы;
- вторичный теплообменник из нержавеющей стали для производства до 13,6 л/мин горячей воды санитарного назначения;
- встроенные фильтры в контурах отопления, ГВС и подпитки для защиты котла от примесей в воде;
- котел адаптирован для России - работает при пониженном входном давлении газа (до 5 мбар), воды, устойчив к перепадам напряжения и низким уличным температурам (до -52°C);
- реле давления обеспечивает дополнительный контроль давления теплоносителя.