

Настенный электрический котел ATON Electro 9

Код товара: 274499



Цена: 0,00 руб.

Артикул товара:	АТ-ЭК - 9
Бренд товара:	АТОН
Тип котла:	Настенный
Диаметр резьбового соединения:	3/ 4"
Максимальный объем теплоносителя:	12,8 л
Мощность, кВт:	8.5 кВт
Напряжение:	220 В
Отапливаемая площадь, м2:	85
Тип нагревателя:	Тэн
Размеры ВхШхГ:	766х388х250
Масса, кг:	34
Страна производитель:	Украина
Гарантия:	1 год

Настенные электрические котлы ATON Electro 9 – это теплогенераторы прямого нагрева в независимых водяных системах отопления. Для горячей санитарной воды предусматривается дополнительное подключение бойлера косвенного типа.

Электрические котлы ATON включают модели с единичными тепловыми производительностями от 3,8 до 22 кВт. Возможно каскадное подключение котлов.

Тепловые генераторы подключаются к стационарной трехфазной сети; маломощные модификации – KE-4 (3,8 кВт), KE-6 (кВт) – могут подключаться также к однофазным электросетям.

Устройства эксплуатируются в системах закрытого типа с принудительной циркуляцией теплоносителя. Расширительный резервуар и гидрогруппа с насосом включены в конструктивную схему котла.

Задание температуры осуществляется механическим ступенчатым регулятором управляющего термостата, расположенным на лицевой панели. Подключение внешнего комнатного программатора (приобретается отдельно) оптимизирует расход электроэнергии.

Стальной теплообменник с группой ТЭНов устойчив к температурным перепадам. Защиту котла обеспечивают термостат безопасности и датчик давления, отключающие котел в аварийных режимах – закипании (более 100°C) и критически низком давлении отопительной воды (разгерметизация системы).

На панели управления для визуального контроля предусмотрены сигнальная светодиодная индикация (перегрева, снижения уровня воды, включения степеней мощности, наличия электропитания) и термоманометр.

Преимущество:

- Ступенчатое регулирование мощности;
- Работа котла полностью автоматическая, бесшумная, не требует обслуживания;
- Возможность дистанционного управления котлом;
- Комфортный и быстрый монтаж;
- Панель управления с термоманометром и индикаторами режимов работы;
- Встроенный датчик перегрева и датчик давления;
- Возможность подключения бойлера косвенного нагрева;
- Применение 3-х скоростного циркуляционного насоса со встроенным воздухоотводчиком;
- Возможность регулировки времени выбега насоса;
- Возможность подключения в каскад;
- Возможность подключения комнатного термостата;
- Степень защиты IP40;
- Возможность работы с многотарифным счетчиком.