

## Напольный котел Baxi SLIM 1.490 iN

Код товара: 840192



Цена: 178 073,64 руб.

Артикул товара:	WSB43149347-
Бренд товара:	Baxi
Серия товара:	Slim
Циркуляционный насос:	Нет
Диаметр дымохода:	160 мм
Камера сгорания:	Открытая
Мак мощность, кВт:	49 кВт
Мин мощность, кВт:	24.5
Мак отопляемая площадь, м2:	490
Мин отопляемая площадь, м2:	170
Расширительный бак:	Нет
Теплообменник:	Чугунный
Тип розжига:	Электророзжиг
Размеры ВхШхГ:	850x350x715
Масса, кг:	174 кг
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	2 года

Напольный котел Baxi SLIM 1.490 iN чугунный энергозависимый котёл с электронным управлением и электронной модуляцией горелки.

Характеристики котла Baxi Slim 1 490 iN

Среди задач, с которыми успешно справляется данная модель котла, главной, конечно, является отопление помещений. Однако, при желании, к агрегату легко и быстро присоединяется дополнительный бойлер, способный подавать горячую воду. Таким образом, происходит некоторая экономия по сравнению с приобретением двухконтурной системы, а обеспечиваемый расход ГВС становится больше.

Кроме того, Baxi Slim 1 490 in:

- достаточно компактен (особенно по ширине, составляющей всего 35 см);
- может автоматически регулироваться в зависимости от погоды, а также при помощи таймера;
- не даёт замёрзнуть трубопроводам системы отопления даже при отрицательной температуре.

#### Приобретение оборудования

Приобретение этого котла целесообразно осуществлять у официального дилера марки. Мы предлагаем своим клиентам Baxi Slim 1 490 in (цена которого указана на сайте) с двухлетней гарантией и качественным обслуживанием даже после её окончания. Кроме того, мы доставим вашу покупку в указанное время, а также смонтируем и наладим её работу.

#### Газовая система

- Непрерывная электронная модуляция пламени, как в режиме отопления, так и в режиме ГВС;
- Плавное электронное зажигание;
- Горелка из нержавеющей стали;
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

#### Гидравлическая система

- Чугунный первичный теплообменник;
- Высокоскоростной циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком (кроме моделей iN);
- Встроенный бойлер для горячей воды (в двухконтурных моделях);
- Отдельный насос для бойлера (в двухконтурных моделях);
- Манометр (кроме моделей iN);
- Постциркуляция насоса;
- Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды.

#### Температурный контроль

- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°C и 30-45°C (режим «теплые полы»);
- Устройство дистанционного управления с климатическим регулятором (поставляется отдельно);
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контуре отопления;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в бойлере (для моделей со встроенным или отдельным бойлером);
- Возможность подключения программируемого таймера;
- Электронная индикация температуры.

#### Устройства контроля и предохранительные устройства

- Электронная система самодиагностики;
- Ионизационный контроль пламени;
- Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания (пневмореле — для моделей с закрытой камерой сгорания, термостат — для моделей с открытой камерой);
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24ч.);
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.) (кроме моделей iN);
- Предохранительный клапан в контуре ГВС на 8 атм. (модели со встроенным бойлером);

- Система защиты от замерзания в контуре отопления и бойлере;

Необходим дымовой колпак: KHW71406881- комплект стабилизатора тяги для котлов SLIM 1.490iN