

Напольный котел Baxi SLIM 1.620 iN

Код товара: 738805



Цена: 220 445,46 руб.

Артикул товара:	WSB43162347-
Бренд товара:	Baxi
Серия товара:	Slim
Циркуляционный насос:	Нет
Диаметр дымохода:	180 мм
Камера сгорания:	Открытая
Мак мощность, кВт:	62 кВт
Мин мощность, кВт:	31.6
Мак отопляемая площадь, м2:	620
Мин отопляемая площадь, м2:	220
Расширительный бак:	Нет
Теплообменник:	Чугунный
Тип розжига:	Электророзжиг
Размеры ВхШхГ:	850x350x875
Масса, кг:	224 кг
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	2 года

Приобретение напольного отопительного котла – дело важное и необходимое для любого владельца достаточно просторного частного дома (или помещения другого назначения). Среди подобного оборудования особняком стоят агрегаты марки «Бакси», и в том числе котел Baxi Slim 1 620 in.

Особенности котла

Приобретение подобного оборудования целесообразно при необходимости:

– отапливать от 320 до 620 кв. м площади (для меньших размеров использование агрегата Baxi Slim, 62 кВт мощности которого достаточно для обогрева довольно немаленьких помещений, будет

неэкономичным);

– получать горячую воду для ваших нужд (хотя для этого одноконтурная система требует наличия дополнительно присоединённого бойлера);

– иметь в своей отопительной системе надёжное и качественное оборудование, которое работает практически в любых условиях, а, кроме того, имеет защиту от различных непредвиденных ситуаций.

Покупка котла Baxi Slim 1 620 in

Газовая система

- Непрерывная электронная модуляция пламени, как в режиме отопления, так и в режиме ГВС;
- Плавное электронное зажигание;
- Горелка из нержавеющей стали;
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

Гидравлическая система

- Чугунный первичный теплообменник;
- Высокоскоростной циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком (кроме моделей iN);
- Встроенный бойлер для горячей воды (в двухконтурных моделях);
- Отдельный насос для бойлера (в двухконтурных моделях);
- Манометр (кроме моделей iN);
- Постциркуляция насоса;
- Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды.

Температурный контроль

- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°C и 30-45°C (режим «теплые полы»);
- Устройство дистанционного управления с климатическим регулятором (поставляется отдельно);
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контуре отопления;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в бойлере (для моделей со встроенным или отдельным бойлером);
- Возможность подключения программируемого таймера;
- Электронная индикация температуры.

Устройства контроля и предохранительные устройства

- Электронная система самодиагностики;
- Ионизационный контроль пламени;
- Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания (пневмореле — для моделей с закрытой камерой сгорания, термостат — для моделей с открытой камерой);
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24ч.);
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.) (кроме моделей iN);
- Предохранительный клапан в контуре ГВС на 8 атм. (модели со встроенным бойлером);
- Система защиты от замерзания в контуре отопления и бойлере;

Необходим дымовой колпак: KHW71406881- комплект стабилизатора тяги для котлов SLIM 1.490iN

