

# Пульт управления настенным котлом Logamatic RC310 Black

Код товара: 750922



Цена: 33 860,00 руб.

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Артикул товара:       | 7738111127   |
| Бренд товара:         | Buderus      |
| Серия товара:         | Logamatic    |
| Размеры ВхШхГ:        | 90x150x32 мм |
| Страна производитель: | Германия     |
| Гарантия:             | 1 год        |

## Пульт управления настенным котлом Logamatic RC310

- Пульт управления для системы регулирования Logamatic EMS plus и всех котлов, оснащенных EMS.
- Простота управления и ввода в эксплуатацию благодаря крупному дисплею с подсветкой.
- Меню и параметры аналогичны RC300.
- Усовершенствованное сенсорное управление.
- Управление до 4-х отопительных контуров.
- Управление до 2-х систем ГВС.
- Возможность управления гелиосистемой для нагрева ГВС и поддержания отопления.
- Возможность предоставления названий контурам нагрева (если их несколько).
- Защита от детей.
- Возможность построения каскадных систем.

## Регулирование отопительного контура

- Клавиши переключения режимов работы: автоматический (по таймеру) и ручной
- 2 настраиваемые временные программы для каждого отопительного контура
- Регулирование мощности в зависимости от температуры в помещении или регулирование температуры прямой линии

- Регулирование температуры прямой линии в зависимости от наружной температуры / погодных условий (требуется наружный датчик)
- Управление отопительным контуром без смесителя (основная комплектация) или в общей сложности до 4 отопительных контуров со смесителем или без смесителя (в сочетании с модулем смесителя MM100 на один отопительный контур)
- Программа сушки монолитных полов
- Обнаружение резких перепадов темпе
- Возможность регулирования каскадных систем в сочетании с модулем MC400

## Регулирование приготовления горячей воды

- Собственная временная программа приготовления горячей воды и циркуляции или временная программа «по отопительному контуру»
- Разовая загрузка горячей воды
- Термическая дезинфекция
- Ежедневный нагрев
- 2-й бак-аккумулятор горячей воды (требуется отдельный модуль MM100)

## Регулирование солнечной установки

- Для приготовления горячей воды при помощи системы солнечных коллекторов в сочетании с модулем SM100
- Для поддержки отопления при помощи системы солнечных коллекторов и других солнечных установок в сочетании с модулем SM200
- Выбор гидравлической схемы гелиоустановки
- Графическое представление данных системы солнечных коллекторов
- Индикация солнечной энергии в кВт\*ч
- Оптимальное использование солнечной энергии при приготовлении горячей воды.
- Дополнительная экономия топлива по сравнению с другими регуляторами

## Регулирование гибридной системы отопления на базе тепловых насосов

- Автоматическое переключение между теплогенераторами
- Режим работы, оптимизированный по CO<sub>2</sub> или расходам
- Управление тепловыми насосами и котлами через общий регулятор

## Цифровой таймер

- Программируемый цифровой таймер (дневной и ночной режимы)
- 2 настраиваемые программы для каждого отопительного контура, приготовления горячей воды и циркуляционного насоса
- Графическое отображение таймера
- Присвоение наименований для отопительных контуров, временных программ и баков-аккумуляторов горячей воды
- Возможность программирования до 5 отпускных периодов

## Прочие функции и характеристики

- Усовершенствованное сенсорное управление
- Встроенный графический LCD-дисплей с подсветкой
- Отсутствие внешней рамки и серебристое напыление
- Графическая индикация наружной температуры («Погодная станция»)
- Простое автоматическое распознавание подключенных компонентов с предложением по конфигурации
- Блокировка клавиш
- Информационная клавиша для отображения текущих параметров
- Программируемые клавиши для 5 приоритетных функций
- Счетчик отработанных часов