

Напольный газовый котел Buderus Logano G124-24 WS (RU TOP)

Код товара: 833778



Цена: 225 630,00 руб.

Артикул товара:	8732204648
Бренд товара:	Buderus
Серия товара:	Logano
Диаметр дымохода:	130 мм
Камера сгорания:	Открытая
Мах мощность, кВт:	24 кВт
Мах отапливаемая площадь, м2:	240
Теплообменник:	Чугунный
Тип розжига:	Электророзжиг
Размеры ВхШхГ:	845x600x788 мм
Масса, кг:	127 кг
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	2 года

Новинка 2017 напольные газовые чугунные отопительные котлы Buderus Logano G124WS с атмосферной горелкой мощностью 20, 24, 28, 32 кВт.

Новое поколение проверенных временем котлов с современной автоматикой стандарта EMS Plus и промышленным дизайном от Buderus.

Современная универсальная концепция котла Buderus Logano G124 WS

- Низкотемпературный отопительный котел по DIN EN 297 для плавного регулирования температуры котловой воды без цокольной температуры (минимальной температуры котловой воды)
- Четыре сертифицированных типоразмера котла с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 32 кВт
- Отопительный котел предназначен для работы на природном газе H или сжиженном газе P

/В/Р

- Конструкция котла с идеально подогнанными секциями из высококачественного чугуна
- Испытанный и надежный отопительный котел с чугунным теплообменником и газовой горелкой атмосферного типа
- Комбинируется с тремя различными баками-водонагревателями Logalux L емкостью 135, 160 или 200 литров, устанавливаемыми под котлом
- Комбинируется с тремя различными баками-водонагревателями Logalux SU емкостью 160, 200 или 300 литров, устанавливаемыми рядом с котлом
- Комбинируется с различными системами управления EMS и EMS Plus из программы Будерус
- Новый "промышленный" дизайн от Buderus
- Особо компактная конструкция при установке бака-водонагревателя под котлом
- Высокий стандартизированный коэффициент использования (92%) и низкие эмиссии вредных веществ.

Бесшумная и надежная работа

- Атмосферная газовая горелка с предварительным смешиванием без вентилятора
- Отопительный режим без дополнительных мероприятий по шумоглушению
- Стабильная работа на природном газе с подаваемым давлением до 10 мбар.

Простое и удобное управление с современной погодозависимой автоматикой Logamatic MC110 стандарта EMS Plus

- Системный регулятор RC310 или BC30E с touch дисплеем и полнотекстовым меню
- Удобочитаемый текст, обозначения, информация о состоянии и ошибках
- Регулирующие функции, согласованные с гидравликой установки
- Простая пошаговая и интуитивно понятная настройка всех функций системы управления
- Возможно расширение комплектации системы управления дополнительными модулями:
- Модуль KM200 для удаленного управления через сеть Интернет
- Смесительный модуль MM100
- Каскадный модуль MC400 с возможностью управления до 4-х котлов
- Для сложных систем рекомендуем использовать профессиональную автоматику нового поколения Logamatic 5000.

Быстрый монтаж, пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание котла Buderus Logano G124 WS

- Адаптированная к соответствующей гидравлической схеме система быстрого монтажа отопительного контура
- Удобное подключение бака-водонагревателя к котлу соединительным трубопроводом с загрузочным насосом и обратным клапаном
- Конструкция горелки без подвижных деталей
- Простая перенастройка горелки на другие виды газа.