

# Напольный газовый котел Buderus Logano G234-38 WS (RU TOP)

Код товара: 220329



Цена: 456 325,00 руб.

Артикул товара:	8732204651
Бренд товара:	Buderus
Серия товара:	Logano
Дымоход:	Атмосферный
Наличие ГВС:	Одноконтурный
Диаметр дымохода:	180 мм
Камера сгорания:	Открытая
Мах мощность, кВт:	38 кВт
Материал котла:	Чугун
Мах давление P газа:	4 бар
Мах отапливаемая площадь, м2:	380
Температура дымовых газов:	94°C
Теплообменник:	Чугунный
Тип розжига:	Электророзжиг
Размеры ВxШxГ:	1115?650?791 мм
Масса, кг:	221 кг
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	2 года

Напольные газовые чугунные отопительные котлы Buderus Logano G234WS с атмосферной горелкой мощностью 38, 44, 50, 55 кВт.

Новое поколение проверенных временем котлов с современной автоматикой стандарта EMS Plus и промышленным дизайном от Buderus.

## Современная универсальная концепция котла Buderus Logano G234 WS

- Низкотемпературный отопительный котел по DIN EN 297 для плавного регулирования

- температуры котловой воды без цокольной температуры (минимальной температуры котловой воды)
- Четыре сертифицированных типоразмера котла с номинальной теплопроизводительностью от 38 до 55 кВт
  - Отопительный котел предназначен для работы на природном газе Н или сжиженном газе Р /В/Р
  - Конструкция котла с идеально подогнанными секциями из высококачественного чугуна
  - Испытанный и надежный отопительный котел с чугунным теплообменником и газовой горелкой атмосферного типа
  - Комбинируется с рядом стоящими баками-водонагревателями Logalux SU из программы Будерус
  - Комбинируется с различными системами управления EMS и EMS Plus из программы Будерус
  - Новый "промышленный" дизайн от Buderus
  - Высокий стандартизированный коэффициент использования (92%) и низкие эмиссии вредных веществ

## Бесшумная и надежная работа

- Атмосферная газовая горелка с предварительным смешиванием без вентилятора
- Отопительный режим без дополнительных мероприятий по шумоглушению
- Стабильная работа на природном газе с подаваемым давлением до 10 мбар

## Простое и удобное управление с современной погодозависимой автоматикой Logamatic MC110 стандарта EMS Plus

- Системный регулятор RC310 или BC30E с touch дисплеем и полнотекстовым меню
- Удобочитаемый текст, обозначения, информация о состоянии и ошибках
- Регулирующие функции, согласованные с гидравликой установки
- Простая пошаговая и интуитивно понятная настройка всех функций системы управления
- Возможно расширение комплектации системы управления дополнительными модулями:
- Модуль KM200 для удаленного управления через сеть Интернет
- Смесительный модуль MM100
- Каскадный модуль MC400 с возможностью управления до 4-х котлов
- Для сложных систем рекомендуем использовать профессиональную автоматику нового поколения Logamatic 5000

## Быстрый монтаж, пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание котла Buderus Logano G234WS

- Адаптированная к соответствующей гидравлической схеме система быстрого монтажа отопительного контура для его присоединения к котлу или крепления к стене
- Удобное подключение баков-водонагревателей Logalux SU емкостью 120, 160, 200 и 300 литров к котлу благодаря соединительному трубопроводу котел-водонагреватель с загрузочным насосом и обратным клапаном
- Конструкция горелки без подвижных деталей
- Простая перенастройка горелки на другие виды газа