

Напольный конденсационный котел Buderus Logano plus GB102-16S

Код товара: 843676



Цена: 0,00 руб.

Артикул товара:	7731600024
Бренд товара:	Buderus
Серия товара:	Logano plus
Тип котла:	Конденсационный
Циркуляционный насос:	Да
Дымоход:	Турбированный
Наличие ГВС:	Одноконтурный
Диаметр дымохода:	80/125 мм
Камера сгорания:	Закрытая
Мак мощность, кВт:	16 кВт
Мак давление Р газа:	3 бар
Мак отопляемая площадь, м2:	160
Напряжение:	230 В
Теплообменник:	Алюминиевый
Тип розжига:	Электророзжиг
Размеры ВхШхГ:	930х394х466 мм
Масса, кг:	52 кг
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	2 года

Напольные газовые конденсационные отопительные котлы Buderus Logano plus GB102 мощностью 16, 30, 42 кВт.

Высокая эффективность, экономное использование газа, низкое потребление электричества: комплексное использование современных технологий в Buderus Logano plus GB102 позволяет выбрать наиболее оптимальный отопительный котел для Вашего дома, а его использование взамен устаревшего котла уже по завершению первого отопительного сезона покажет Вам его экономичность.

Эффективный. Компактный. Для различных систем

Коэффициент полезного действия 108%. Модуляция мощности в диапазоне 25-100%. Применение конденсационных технологий позволяет снизить потребление газа на 25% по сравнению с эксплуатацией классического газового котла.

Небольшие габариты (40x60 см) и вес (52-54 кг) позволяют с легкостью разместить Logano Plus GB102 даже в небольшой котельной. Два варианта поставки, Regular и System, обеспечивают гибкий подход при выборе необходимой конфигурации.

Версия System оснащена электронным циркуляционным насосом и узлом для подключения переключающего вентиля, что позволяет быстро и без лишних затрат подключить котел к водонагревателю ГВС.

Базовая автоматика котла, BC 20, обеспечивает оптимальную температуру системы отопления благодаря показаниям датчика наружной температуры (погодозависимый режим работы, требуется опциональный датчик наружной температуры).

Преимущества Logano Plus GB102

- Привлекательная цена
- Высокая эффективность при низком потреблении газа и электричества
- Современная автоматика в базовой комплектации котла
- Компактный и легкий
- Совместим с Logamatic EMS Plus
- Простая установка
- Теплообменник из Al-Si сплава с повышенной коррозионной стойкостью
- Высокоэффективная теплопередача
- Оптимизирована конструкция канала топочных газов
- Легкая чистка теплообменника