

Напольный конденсационный котел Buderus Logano plus GB402-395 без MC10

Код товара: 475033



Цена: 3 202 419,55 руб.

Артикул товара:	7736603569
Бренд товара:	Buderus
Серия товара:	Logano plus
Тип котла:	Конденсационный
Циркуляционный насос:	Да
Дымоход:	Турбированный
Наличие ГВС:	Одноконтурный
Диаметр дымохода:	250 мм
Камера сгорания:	Закрытая
Мак мощность, кВт:	395 кВт
Мак давление P газа:	6 бар
Мак отопляемая площадь, м2:	3950
Напряжение:	230 В
Расширительный бак:	Да
Теплообменник:	Алюминиевый
Тип розжига:	Электророзжиг
Размеры ВхШхГ:	1542x781x1740 мм
Масса, кг:	438 кг
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	2 года

Напольный газовый конденсационный котел Buderus Logano plus GB402 мощностью 320, 395, 470, 545, 620 кВт.

Компактная конструкция, малый вес и небольшая занимаемая площадь делают Logano plus GB402 идеальным выбором для проектов по модернизации отопительных систем, а также для обеспечения

теплом и ГВС новых коммунальных или промышленных зданий. Габариты котла делают его идеальным при монтаже в стесненных условиях и на небольших установочных площадях.

Современная универсальная концепция котла

- Компактный газовый конденсационный котел с высокопроизводительным теплообменником из алюминиевого сплава
- Высокий стандартизированный коэффициент использования до 110%
- Модулированная газовая горелка с предварительным смешиванием, тихая и экономичная работа, автомат горения SAFe
- Диапазон модуляции работы горелки 20- 100%
- Пять типоразмеров котла с номинальной теплопроизводительностью от 320 до 620 кВт
- Благодаря наличию дополнительных патрубков для забора воздуха для горения можно реализовать режим работы, независимый от воздуха в помещении.
- Опциональное исполнение с забором воздуха для горения вне помещения
- Газовый конденсационный котел по EN 667

Работа с пониженным уровнем шума и низкими выбросами вредных веществ

- Минимальные потери тепла через теплоизоляцию
- Не требуется минимальный объем циркулирующей воды
- Низкие выбросы вредных веществ с дымовыми газами

Простое и удобное управление

- Модульная система управления Logamatic EMS или Logamatic 4000 может быть не только расширена за счет установки дополнительных функциональных модулей, но и установлена в двух различных положениях — как с фронтальной, так и с правой стороны котла для лучшего доступа в условиях ограниченного пространства.
- Система управления Logamatic 4000 позволяет организовать каскадное регулирование до 8 котлов в каскаде суммарной мощностью около 5МВт.

Монтаж, пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание

- Простой сервис и техническое обслуживание
- Система диагностики и текстовые сервисные сообщения
- Предварительная заводская настройка на эксплуатационную готовность для природного газа E
- Компактная конструкция, малый вес и небольшая занимаемая площадь
- Возможность встраивания устройства нейтрализации
- Ревизионные проемы большого размера обеспечивают беспрепятственный доступ для чистки котлового блока и поддона для конденсата