

Напольный котел Buderus Logano G215-52 WS

Код товара: 819299



Цена: 299 860,00 руб.

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Артикул товара: | 30008373 |
| Бренд товара: | Buderus |
| Серия товара: | Logano |
| Дымоход: | Атмосферный |
| Наличие ГВС: | Одноконтурный |
| Диаметр дымохода: | 150 мм |
| Камера сгорания: | Открытая |
| Мах мощность, кВт: | 52 кВт |
| Материал котла: | Чугун |
| Мах давление P газа: | 4 бар |
| Мах отапливаемая площадь, м2: | 520 |
| Температура дымовых газов: | 160°C – 198°C |
| Теплообменник: | Чугунный |
| Тип розжига: | Электророзжиг |
| Размеры ВxШxГ: | 1040x600x787 мм |
| Масса, кг: | 227 кг |
| Страна производитель: | Германия |
| Гарантия: | 2 года |

Напольные чугунные котлы Buderus Logano G215 WS, работающие на газе или дизельном топливе мощностью 52, 64, 78, 95 кВт. Применена технология ThermoStream.

Современная универсальная концепция котла

- Низкотемпературный отопительный чугунный котел по DIN EN 303 с плавным регулированием температуры котловой воды без цокольной температуры (минимальной температуры котловой воды)

- Четыре сертифицированных типоразмера котла с номинальной теплопроизводительностью 40-95 кВт, имеют знак CE
- Конструкция котла выполнена по принципу Thermostream, обеспечивающему надежную работу без смесительного насоса и регулирования температуры обратной линии
- Водоохлаждаемая камера сгорания с небольшой тепловой нагрузкой и отвод дымовых газов по трехходовому принципу
- Отопительный котел предназначен для работы на дизельном топливе EL по DIN 51 603, на природном, сжиженном, биохимическом газе и рапсовом масле. Котел работает со всеми дизельными и газовыми вентиляторными горелками по EN 267 и EN 676
- Комбинируется с баками-водонагревателями Logalux SU или Logalux LT, а также с различными системами управления из программы Будерус

Простое и удобное управление напольными котлами Buderus Logano G215 WS

- Регулирующие функции, согласованные с гидравликой установки
- Простая настройка функций системы управления (по принципу "Нажми и Поверни")
- Возможно расширение комплектации систем управления дополнительными модулями

Быстрый монтаж, пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание

- Адаптированная к соответствующей гидравлической схеме система быстрого монтажа отопительного контура
- Полная готовность к работе, благодаря прошедшей заводские испытания горелке Logator, простая настройка на месте
- Беспроблемное подключение бака к котлу благодаря соединительному трубопроводу котел-водонагреватель