

Напольный котел Buderus Logano G215-95 WS

Код товара: 335319



Цена: 523 650,00 руб.

Артикул товара:	30008376
Бренд товара:	Buderus
Серия товара:	Logano
Дымоход:	Атмосферный
Наличие ГВС:	Одноконтурный
Диаметр дымохода:	150 мм
Камера сгорания:	Открытая
Мах мощность, кВт:	95 кВт
Материал котла:	Чугун
Мах давление P газа:	4 бар
Мах отапливаемая площадь, м2:	950
Температура дымовых газов:	160°C – 198°C
Теплообменник:	Чугунный
Тип розжига:	Электророзжиг
Размеры ВxШxГ:	1040x600x1147 мм
Масса, кг:	362 кг
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	2 года

Напольные чугунные котлы Buderus Logano G215 WS, работающие на газе или дизельном топливе мощностью 52, 64, 78, 95 кВт. Применена технология ThermoStream.

Современная универсальная концепция котла

- Низкотемпературный отопительный чугунный котел по DIN EN 303 с плавным регулированием температуры котловой воды без цокольной температуры (минимальной температуры котловой воды)

- Четыре сертифицированных типоразмера котла с номинальной теплопроизводительностью 40-95 кВт, имеют знак CE
- Конструкция котла выполнена по принципу Thermostream, обеспечивающему надежную работу без смесительного насоса и регулирования температуры обратной линии
- Водоохлаждаемая камера сгорания с небольшой тепловой нагрузкой и отвод дымовых газов по трехходовому принципу
- Отопительный котел предназначен для работы на дизельном топливе EL по DIN 51 603, на природном, сжиженном, биохимическом газе и рапсовом масле. Котел работает со всеми дизельными и газовыми вентиляторными горелками по EN 267 и EN 676
- Комбинируется с баками-водонагревателями Logalux SU или Logalux LT, а также с различными системами управления из программы Бuderус

Простое и удобное управление напольными котлами Buderus Logano G215 WS

- Регулирующие функции, согласованные с гидравликой установки
- Простая настройка функций системы управления (по принципу "Нажми и Поверни")
- Возможно расширение комплектации систем управления дополнительными модулями

Быстрый монтаж, пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание

- Адаптированная к соответствующей гидравлической схеме система быстрого монтажа отопительного контура
- Полная готовность к работе, благодаря прошедшей заводские испытания горелке Logator, простая настройка на месте
- Беспроблемное подключение бака к котлу благодаря соединительному трубопроводу котел-водонагреватель