

Настенный газовый котел Buderus Logamax U072-35

Код товара: 912546



Цена: 125 630,00 руб.

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Артикул товара: | 7736900671 |
| Бренд товара: | Buderus |
| Серия товара: | Logamax |
| Циркуляционный насос: | Да |
| Дымоход: | Турбированный |
| Наличие ГВС: | Одноконтурный |
| Диаметр дымохода: | 60/100 мм |
| Камера сгорания: | Закрытая |
| Мак мощность, кВт: | 35 кВт |
| Min мощность, кВт: | 12.2 |
| Мак давление P газа: | 3 бар |
| Мак отопляемая площадь, м2: | 350 |
| Min отопляемая площадь, м2: | 122 |
| Расширительный бак: | 10 л |
| Размеры ВxШxГ: | 700x485x315 мм |
| Масса, кг: | 39 |
| Страна производитель: | Россия |
| Гарантия: | 2 года |

Настенные газовые котлы с закрытой камерой сгорания Logamax U072 это надежные настенные котлы, разработанные специально для российских условий работы и производящиеся в г. Энгельс, Россия. Котлы Logamax U072 предназначены для приготовления ГВС (модели U072K) и отопления объектов площадью до 350 м².

Котлы имеют простое и интуитивное управление, могут использоваться как в частных домах, так и в квартирах.

Современный, универсальный и доступный по цене котел

Котлы с пластинчатым теплообменником (только у U072K), гидравлическим блоком и автоматикой имеют малый размер и экономят полезное пространство. Котлы имеют обновленный пользовательский интерфейс с информативным LCD-дисплеем и эргономичным дизайном.

Газовые настенные котлы

- Удобны для поквартирного отопления и отопления небольших коттеджей на одну или несколько семей.
- Компактный настенный котел, имеющий небольшой вес.
- U072-12K/18K/24K/35K – двухконтурные котлы для отопления и приготовления горячей воды, работающие по проточному принципу.
- U072-18/24/35 - котлы для отопления и приготовления горячей воды с насосом отопительного контура и 3-ходовым клапаном для подключения бойлера косвенного нагрева.
- Установленное оборудование (расширительный бак, насос, предохранительный клапан, датчик протока, устройства регулирования и безопасности).
- Электронное зажигание, контроль пламени при помощи электрода ионизации.
- Широкий диапазон модулирования при приготовлении горячей воды и при отоплении.
- Интегрированная защита от замерзания (для отопительного контура), антиблокировочная система насоса.

Простое и удобное управление

Регулирующие функции, необходимые для простой и надежной работы котла.

Монтаж и техническое обслуживание

- Минимальное требуемое боковое свободное расстояние только 1 см.
- Доступность всех компонентов спереди.

Горелка

- Горелка с предварительным смешиванием.
- Модулированный режим работы для адаптации к мощности котла.
- Горелка может работать на природном газе, все котлы пригодны для сжиженного газа (учитывать местные требования к соответствию).

Система автоматического управления котлом

- Контроль и управление всеми электронными узлами котла.
- Управление с выключателем и кнопкой сброса.
- Ограничение максимальной температуры котловой воды и отопительной мощности.

Приготовление воды для ГВС

- Вода для ГВС приготавливается в пластинчатом теплообменнике (для модели U072K).
- Температура горячей воды на выходе настраивается в диапазоне от 35 до 60 °C. Используется при жесткости воды до 16° dGH (немецкий градус жесткости) (содержание извести).
- При значении > 16° dGH (немецкий градус жесткости) рекомендуется установка по снижению жесткости воды.

Гидравлическая обвязка

- Минимальная рабочая температура 40 °C.
- Котел устанавливается в закрытую отопительную систему с давлением до 3 бар.

Мембранный расширительный бак

- Мембранный расширительный бак (8 л) уже встроен в котел (для U072-35/35K 10 л).
- Следует проверить, достаточен ли этот расширительный бак для отопительной системы.

Предохранительный клапан

- Предохранительный клапан на 3,0 бар уже установлен в котел.