## Твердотопливный котел Buderus Logano S181-15 E

Код товара: 447638



Цена: 324 087,00 руб.

7738502027 Артикул товара: Бренд товара: **Buderus** Серия товара: Logano 150 мм Диаметр дымохода: Материал котла: Сталь Мах давление Р газа: 3 бар Мах отапливаемая площадь, м2: 150 Мощность, кВт: 15 кВт

Топливо: Уголь; Пеллеты

Вместимость топлива в бункер: 240 л

Размеры ВхШхГ: 1155x1115x837 мм

Масса, кг:244 кгСтрана производитель:ГерманияГарантия:2 года

Стальной твердотопливный котел с автоматической подачей топлива Logano S181 E разработан для работы на угле и пеллетах. Благодаря абсолютно новой конструкции теплообменника и специально разработанной автоматике обеспечивается оптимальный режим работы котла и достигается высокий КПД в 88%. Уже в базовой конфигурации возможна установка бункера для топлива как слева так и справа, в зависимости от того как удобно потребителю.

## Современная автоматика

Новый контроллер создан специально для твердотопливных котлов Buderus и является лучшим по цене в своем классе. Все основные функции для управления котлом уже включены в базовую конфигурацию. Поддержание оптимального режима работы осуществляется из расчета показаний датчиков температуры теплоносителя и дымовых газов.

## Бункер для топлива

В базовой конфигурации объём бункера для топлива составляет весомые 240 литров. Это позволяет обеспечить работу котла на номинальной мощности до 50 часов без «дозаправки». Опциональная возможность нарастить объём бункера без отключения от системы отопления делает Logano S181 Е пожалуй самым выгодным предложением на рынке.

## Преимущества Logano S181 E

- Стальной теплообменник улучшенной конструкции с КПД 88%
- Возможность установки бункера для топлива справа/слева уже в базовой комплектации
- Стабильная, контролируемая автоматикой котла, подача топлива при помощи специально разработанного шнека
- Уникальная конструкция горелки для качественного сжигания пеллет и угля
- Предустановленные оптимизированные програмамы сжигания топлива
- Большой объем топливного бункера 240 л позволяет работать на одной загрузке топлива до 50 часов при номинальной нагрузке
- Комплексная система защиты котла включает как защиту от перегрева котла, так и защиту от возгорания топлива в бункере
- Регулятор (работающий по алгоритму PID) в сочетании с датчиком температуры дымовых газов позволяет настроить котел на максимально экономичную работу
- Управление циркуляционным насосом контура отопления и загрузочным насосом бакаводонагревателя
- Дополнительная комплектация модулем ST-61 позволяет управлять контуром отопления со смесителем (максимум два смесительных контура)
- Дополнительная комплектация модулем ST-65 позволяет управлять котлом при помощи сети GSM
- Дополнительная комплектация модулем ST-500 позволяет управлять котлом при помощи интернета