Напольный газовый котел De Dietrich DTG X 23 N

Код товара: 312991



Цена: 235 647,00 руб.

Артикул товара:100004030Бренд товара:De DietrichСерия товара:DTG X..NДымоход:АтмосферныйНаличие ГВС:Одноконтурный

Диаметр дымохода:130 ммКамера сгорания:ОткрытаяМах мощность, кВт:23 кВтМатериал котла:ЧугунМах отапливаемая площадь, м2:230

Теплообменник:ЧугунныйТип розжига:ЭлектророзжигРазмеры ВхШхГ:850х452х707 мм

Масса, кг: 95

Страна производитель: Франция Гарантия: 2 года

Чугунный низкотемпературный котел французского производства с атмосферной горелкой Dietrich DTG X 23 N обеспечен электронным розжигом. У прибора минимальные выбросы вредных веществ в атмосферу. Может работать на газу или пропане. Он специально создан для российских условий эксплуатации и полностью отвечает всем необходимым стандартам качества. Котлы Dietrich используются для отопления домов, квартир, а также загородных домиков и дач.

На электромеханической панели управления есть: главный переключатель и 3-позиционных переключателя (зима/лето/ тест), термометр котла и термостат котла, защитный термостат и предохранитель с временной задержкой, а также место для модуля MB2, который нужно устанавливать, если потребуется нагрев воды.

Отличительными особенностями представленного котла являются: высокий КПД и электрический розжиг, усиленная теплоизоляция и защитный магниевый анод, электромеханическая панель управления и очень низкий уровень выброса вредных веществ, а также возможность установки водонагревателя рядом с ним. Преимущество этой модели перед другими моделями в том, что в ней используется усиленная теплоизоляция всего котла из вспененного пенополиуретана, благодаря чему значительно уменьшаются потери тепла в окружающей среде. Котел обеспечен возможностью подключения к нему водонагревательного бойлера De Dietrich, для обеспечения горячей водой, для максимального комфорта.

Котел имеет современный дизайн. Комфортен и удобен в эксплуатации. А благодаря прекрасному дизайну, он впишется в любой интерьер.

Конструктивные особенности котла DTG X 23 N:

- Установленная атмосферная газовая горелка с высококачественной нержавеющей стали и полным предварительным смешением газов с атмосферным воздухом.
- Котел оснащен электромеханической панелью управления.
- Также котел оснащен блоком регулировки газа, датчиком опрокидывания тяги, трубкой подачи газа на запальную горелку. Установленная зажигательная горелка состоит из запального электрода, электрода массы и датчика ионизации.
- Программный блок, который установлен на газовом блоке, обеспечивает и контролирует последовательность розжига, а также следит за работой и гашением горелки. При остановке котла, контур дымовых газов особой конструкции ограничивает естественную тягу при остановке.
- Теплообменник состоит из высококачественного литого чугуна и имеет омываемую топку.
- Имеет высокий КПД, который достигается за счет специального клина расположенного на поверхности теплообмена.
- Также на котле установлен люк для тех. обслуживания и окошко для наблюдения за пламенем в горелке.