

Напольный газовый котел De Dietrich DTG X 30 N

Код товара: 977207



Цена: 254 789,00 руб.

Артикул товара:	100004031
Бренд товара:	De Dietrich
Серия товара:	DTG X..N
Дымоход:	Атмосферный
Наличие ГВС:	Одноконтурный
Диаметр дымохода:	150 мм
Камера сгорания:	Открытая
Мак мощность, кВт:	30 кВт
Материал котла:	Чугун
Мак отопляемая площадь, м2:	300
Теплообменник:	Чугунный
Тип розжига:	Электророзжиг
Размеры ВхШхГ:	850x596x707 мм
Масса, кг:	114
Страна производитель:	Франция
Гарантия:	2 года

Dietrich DTG X 30 N изготовлен французской компанией . Котел изготовлен из чугуна, с атмосферной горелкой. Большим плюсом является – электронный розжиг. Как и полагается высококачественному котлу, имеет маленький выброс вредных веществ в атмосферу. Имеется возможность переоборудовать котел для работы на пропане. Идеально подходит для эксплуатации в российских условиях. Отвечает всем требованиям европейских стандартов.

Конструктивные особенности котла DTG X 30 N:

- Установленная атмосферная газовая горелка с высококачественной нержавеющей стали и полным предварительным смешением газов с атмосферным воздухом.

- Котел оснащен электромеханической панелью управления. Также котел оснащен блоком регулировки газа, датчиком опрокидывания тяги, трубкой подачи газа на запальную горелку.
- Установленная зажигательная горелка состоит из запального электрода, электрода массы и датчика ионизации.
- Программный блок, который установлен на газовом блоке, обеспечивает и контролирует последовательность розжига, а также следит за работой и гашением горелки. При остановке котла, контур дымовых газов особой конструкции ограничивает естественную тягу при остановке. Теплообменник состоит из высококачественного литого чугуна и имеет оmyваемую топку.
- Имеет высокий КПД, который достигается за счет специального клина расположенного на поверхности теплообмена.
- Также на котле установлен люк для тех. обслуживания и окошко для наблюдения за пламенем в горелке.

На электромеханической панели управления расположены: главный переключатель, 3-позиционных переключателя (зима/ лето/ тест), термометр котла, термостат котла, защитный термостат, предохранитель с временной задержкой и место для модуля MB2, который необходимо будет установить, если потребуются нагрев горячей воды.

Отличительные особенности данного котла в: высоком КПД, электрическом розжиге, усиленной теплоизоляции, защитном магниевом аноде, электромеханической панели управления, очень низком уровне выбросов вредных веществ, возможности установки емкостного водонагревателя рядом с котлом. Преимуществом данной модели перед другими моделями является, усиленная теплоизоляция всего котла из вспененного пенополиуретана без хлорфторуглеродов, за счет чего весьма уменьшаются потери тепла в окружающей среде. Котел имеет возможность подключения к нему водонагревательного бойлера De Dietrich, после чего дом будет полностью обеспечен горячей водой, что обеспечит максимальный комфорт.

Котел обладает современным дизайном. Комфортный и удобный в эксплуатации. Благодаря прекрасному дизайну, котел впишется в любой интерьер Вашего помещения.