

Напольный газовый котел De Dietrich DTG X 48 N

Код товара: 253233



Цена: 318 980,00 руб.

Артикул товара:	100004034
Бренд товара:	De Dietrich
Серия товара:	DTG X..N
Дымоход:	Атмосферный
Наличие ГВС:	Одноконтурный
Диаметр дымохода:	180 мм
Камера сгорания:	Открытая
Мак мощность, кВт:	48 кВт
Материал котла:	Чугун
Мак отопляемая площадь, м2:	480
Теплообменник:	Чугунный
Тип розжига:	Электророзжиг
Размеры ВхШхГ:	850x740x737 мм
Масса, кг:	164
Страна производитель:	Франция
Гарантия:	2 года

Dietrich DTG X 48 N представляет собой, низкотемпературный напольный чугунный котел с атмосферной газовой горелкой, электронным розжигом и наименьшим выбросом вредоносных веществ в атмосферу. Котел адаптирован для работы на естественном газе, но также, имеется возможность установки комплекта для переоборудования котла для работы на пропане. был специально разработан для российских условий эксплуатации. Весьма мощный котел этого модельного ряда, имеющий мощность 48 кВт.

Конструктивные особенности котла DTG X 48 N:

- Установленная атмосферная газовая горелка с высококачественной нержавеющей стали и

- полным предварительным смешением газов с атмосферным воздухом.
- Котел оснащен электромеханической панелью управления. Также котел оснащен блоком регулировки газа, датчиком опрокидывания тяги, трубкой подачи газа на запальную горелку.
 - Установленная зажигательная горелка состоит из запального электрода, электрода массы и датчика ионизации.
 - Программный блок, который установлен на газовом блоке, обеспечивает и контролирует последовательность розжига, а также следит за работой и гашением горелки. При остановке котла, контур дымовых газов особой конструкции ограничивает естественную тягу при остановке. Теплообменник состоит из высококачественного литого чугуна и имеет оmyваемую топку.
 - Имеет высокий КПД, который достигается за счет специального клина расположенного на поверхности теплообмена.
 - Также на котле установлен люк для тех. обслуживания и окошко для наблюдения за пламенем в горелке.

На электромеханической панели управления расположены: главный переключатель, 3-позиционных переключателя (зима/ лето/ тест), термометр котла, термостат котла, защитный термостат, предохранитель с временной задержкой и место для модуля MB2, который необходимо будет установить, если потребуется нагрев горячей воды.

Отличительные особенности данного котла в: высоком КПД, электрическом розжиге, усиленной теплоизоляции, защитном магниевом аноде, электромеханической панели управления, очень низком уровне выбросов вредных веществ, возможности установки емкостного водонагревателя рядом с котлом. Преимуществом данной модели перед другими моделями является, усиленная теплоизоляция всего котла из вспененного пенополиуретана без хлорфторуглеродов, за счет чего весьма уменьшаются потери тепла в окружающей среде. Котел имеет возможность подключения к нему водонагревательного бойлера De Dietrich, после чего дом будет полностью обеспечен горячей водой, что обеспечит максимальный комфорт.

Котел обладает современным дизайном. Комфортный и удобный в эксплуатации. Благодаря прекрасному дизайну, котел впишется в любой интерьер Вашего помещения.