

## Напольный газовый котел De Dietrich DTG X 54 N

Код товара: 643281



Цена: 568 960,00 руб.

Артикул товара:	100004035
Бренд товара:	De Dietrich
Серия товара:	DTG X..N
Дымоход:	Атмосферный
Наличие ГВС:	Одноконтурный
Диаметр дымохода:	180 мм
Камера сгорания:	Открытая
Мак мощность, кВт:	54 кВт
Материал котла:	Чугун
Мак отопляемая площадь, м2:	540
Теплообменник:	Чугунный
Тип розжига:	Электророзжиг
Размеры ВхШхГ:	850x884x737 мм
Масса, кг:	180
Страна производитель:	Франция
Гарантия:	2 года

Отличный французский котел Dietrich DTG X 54 N. Это котел чугунный низкотемпературный с атмосферной горелкой. Имеет электронный розжиг. У котла минимальные выбросы вредных веществ в атмосферу. Котел работает на газу, а также его можно переоборудовать для работы на пропане. Агрегат был специально разработан для российских условий эксплуатации и полностью отвечает всем стандартам качества. Котлы Dietrich предназначены для отопления домов, квартир и загородных домиков и дач.

### Конструктивные особенности котла DTG X 54 N:

- Установленная атмосферная газовая горелка с высококачественной нержавеющей стали и

- полным предварительным смешением газов с атмосферным воздухом.
- Котел оснащен электромеханической панелью управления. Также котел оснащен блоком регулировки газа, датчиком опрокидывания тяги, трубкой подачи газа на запальную горелку.
  - Установленная зажигательная горелка состоит из запального электрода, электрода массы и датчика ионизации.
  - Программный блок, который установлен на газовом блоке, обеспечивает и контролирует последовательность розжига, а также следит за работой и гашением горелки. При остановке котла, контур дымовых газов особой конструкции ограничивает естественную тягу при остановке. Теплообменник состоит из высококачественного литого чугуна и имеет оmyваемую топку.
  - Имеет высокий КПД, который достигается за счет специального клина расположенного на поверхности теплообмена.
  - Также на котле установлен люк для тех. обслуживания и окошко для наблюдения за пламенем в горелке.

На электромеханической панели управления расположены: главный переключатель, 3-позиционных переключателя (зима/ лето/ тест), термометр котла, термостат котла, защитный термостат, предохранитель с временной задержкой и место для модуля MB2, который необходимо будет установить, если потребуется нагрев горячей воды.

Отличительные особенности данного котла в: высоком КПД, электрическом розжиге, усиленной теплоизоляции, защитном магниевом аноде, электромеханической панели управления, очень низком уровне выбросов вредных веществ, возможности установки емкостного водонагревателя рядом с котлом. Преимуществом данной модели перед другими моделями является, усиленная теплоизоляция всего котла из вспененного пенополиуретана без хлорфторуглеродов, за счет чего весьма уменьшаются потери тепла в окружающей среде. Котел имеет возможность подключения к нему водонагревательного бойлера De Dietrich, после чего дом будет полностью обеспечен горячей водой, что обеспечит максимальный комфорт.

Котел обладает современным дизайном. Комфортный и удобный в эксплуатации. Благодаря прекрасному дизайну, котел впишется в любой интерьер Вашего помещения.