

Настенный конденсационный котел De Dietrich Naneo S PMC-S 34/39 MI Plus

Код товара: 921113



Цена: 164 210,00 руб.

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Артикул товара: | 7716358 |
| Бренд товара: | De Dietrich |
| Серия товара: | PMC-M |
| Тип котла: | Конденсационный |
| Циркуляционный насос: | Да |
| Дымоход: | Турбированный |
| Наличие ГВС: | Двухконтурный |
| Диаметр дымохода: | 60/100 мм |
| Мак мощность, кВт: | 35,7 кВт |
| Min мощность, кВт: | 8.5 |
| Мак отопляемая площадь, м2: | 357 |
| Min отопляемая площадь, м2: | 85 |
| Расширительный бак: | Да |
| Теплообменник: | Алюминиевый |
| Тип розжига: | Электророзжиг |
| Размеры ВхШхГ: | 664x368x364 мм |
| Масса, кг: | 29 |
| Страна производитель: | Франция |
| Гарантия: | 2 года |

Если вам необходимо качественное и надежное оборудование, способное отапливать помещение и обеспечивать его горячей водой, тогда модель конденсационного газового котла De Dietrich Naneo S PMC-S 34/39 MI Plus создана специально для вас. Универсальный корпус подходит для монтажа в помещениях с любым дизайном интерьера. Удобная система управления и съемная панель обеспечивают максимально комфортное использование агрегата.

Особенности и преимущества:

- Для работы на природном газе или пропане (не требуется никакого дополнительного оборудования для переоборудования на пропан).
- КПД до 109,2 % (температурный режим 50/30°C, 30% от номинальной мощности котла).
- NOx < 60 мг/кВт·ч : 5 класс.
- Высокоэффективный, компактный литой теплообменник из сплава алюминия с кремнием.
- Модуль газ/воздух содержит модулирующую газовую горелку с диапазоном модуляции от 24% до 100%, газовый клапан, обратный клапан для работы с коллективным дымоходом под избыточным давлением, электронную плату, трубу Вентури, вентилятор с шумоглушителем для подачи воздуха на горение, трубку подачи газа.
- Гидравлический модуль с энергоэффективным модулирующим насосом класса А, переключающим клапаном отопление/ГВС, пластинчатым теплообменником с большой площадью теплообмена для нагрева горячей санитарно-технической воды, предохранительным клапаном на 3 бар, ограничителем расхода, датчиком расхода, автоматическим воздухоотводчиком.
- Расширительный бак объемом 8 л встроен в опорную раму.
- Съёмная панель управления, которую можно установить под котлом или повесить на стене, имеет 2 ручки для регулировки температуры для отопления и для ГВС, а также 2 клавиши со светодиодами – «трубочист» и «reset» (сброс).

Всемирно известный производитель De Dietrich представляет вниманию своих потребителей серию конденсационных газовых котлов настенного исполнения Naneo. Главным преимуществом серии является наличие горелки с модуляцией мощности, благодаря чему происходит значительная экономия энергии. Компактные и производительные модели бесперебойно работают на протяжении длительного срока эксплуатации.