Настенный газовый двухконтурный котел De Dietrich Zena Plus MSL 28 MI

Код товара: 478528



Цена: 113 862,00 руб.

7116250 Артикул товара: Бренд товара: De Dietrich Серия товара: Zena Plus

Циркуляционный насос: Да

Дымоход: Турбированный Наличие ГВС: Двухконтурный 60/100 мм Диаметр дымохода: 28.1 кВт Мах мощность, кВт: Min мощность, кВт: 10.4 Мах отапливаемая площадь, м2: 281 Min отапливаемая площадь, м2: 104

12,5 л/мин Производительность ГВС:

Расширительный бак: Да

Тип розжига: Электророзжиг Размеры ВхШхГ: 780x450x350 мм

40 Масса, кг:

Страна производитель: Франция Гарантия: 2 года

De Dietrich (Де Дитриш) Zena Plus MSL 28 MI FF – это модель мощного и производительного двухконтурного газового котла, разработанного для обеспечения помещения горячей водой и отоплением. Интегрированный газоблок оборудован двумя клапанами, обеспечивающими безопасность и устройством, моделирующим мощность. Агрегат оснащен современным контролем пламени.

Особенности и преимущества:

- Настенные двухконтурные низкотемпературные котлы для отопления и горячего водоснабжения (встроенный пластинчатый теплообменник).
- MSL 24 MI (открытая камера сгорания) с подключением к дымовой трубе.
- MSL 24 MI FF, 28 MI FF, 31 MI FF (закрытая камера сгорания) для подключения к горизонтальному / вертикальному коаксиальному дымоходу с принудительным отводом продуктов сгорания (конфигурации C12x, C32x) или к раздельным трубопроводам забора воздуха и удаления продуктов сгорания (конфигурация C52) или к системе 3CE (конфигурация C42x).
- Котлы предназначены для работы на природном газе или пропане (набор для переоборудования на пропан заказывается как дополнительное оборудование).
- Двухконтурные котлы для отопления и горячего водоснабжения.
- Первичный медный теплообменник покрыт слоем алюминиево-кремниевой краски, для увеличения его жаростойкости.
- Газовый блок с 2 клапанами безопасности и с внешним устройством модуляции мощности.
- Атмосферная горелка с рампой из нержавеющей стали.
- Электронный розжиг и ионизационный контроль пламени.
- Функциональная электронная панель управления с цифровым дисплеем и клавишами находится на передней части котла. Она имеет встроенную систему диагностики с отображением кодов ошибок и списком последних ошибок.
- Механический манометр.
- Латунный гидравлический блок содержит: 3-скоростной насос с автоматическим воздухоотводчиком, автоматический байпас, переключающий клапан отопление / ГВС, реле давления воды, кран для слива, предохранительный клапан на 3 бар, пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали, расходомер с турбинкой для измерения расхода горячей воды.
- Датчик тяги для котлов с открытой камерой сгорания, для котлов с закрытой камерой сгорания вытяжной вентилятор и реле давления воздуха.
- Расширительный бак объемом 8 литров (MSL 24 MI/ 24 MI FF) или 10 литров (MSL 28 / 31 MI FF).
- Монтажная планка для настенного крепления котла и лекало для установки входят в комплект поставки котла.
- Принадлежности для гидравлического подключения заказываются отдельно.
- Наличие специальная функция для поддержания температуры в первичном контуре пластинчатого теплообменника обеспечивает высокий уровень комфорта для ГВС.

Газовые двухконтурные котлы De Dietrich серии ZENA Plus предназначены для настенного монтажа в жилых помещениях. Все модели оборудованы системой автоматической самодиагностики, благодаря которой без труда можно выявить и устранить неполадки, возникающие во время работы агрегата. Оборудование легко устанавливается и не требует дополнительного обслуживания.