

## Напольный котел De Dietrich GT 338 B3 (теплообменник в сборе)

Код товара: 368018



Цена: 763 051,96 руб.

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Артикул товара:             | 100004571        |
| Бренд товара:               | De Dietrich      |
| Серия товара:               | GT 330           |
| Дымоход:                    | Атмосферный      |
| Наличие ГВС:                | Одноконтурный    |
| Диаметр дымохода:           | 200 мм           |
| Камера сгорания:            | Открытая         |
| Мах мощность, кВт:          | 280 кВт          |
| Материал котла:             | Чугун            |
| Мах отопляемая площадь, м2: | 2800             |
| Теплообменник:              | Чугунный         |
| Размеры ВхШхГ:              | 1547x800x1631 мм |
| Масса, кг:                  | 1103             |
| Страна производитель:       | Франция          |
| Гарантия:                   | 2 года           |

Напольный комбинированный котел De Dietrich (Де Дитриш) GT 338 B3 (теплообменник в собранном виде) обладает высокой производительностью, подходит для отопления помещений различного типа. Модель предназначена для использования с жидкотопливными и газовыми горелками. Устройство долговечно, теплообменник может поставляется в разобранном виде.

### Особенности и преимущества:

- Теплообменник из эвтектического чугуна с высокой антикоррозийной устойчивостью, для работы при низких модулируемых температурах, до 30°C в подающей линии.
- Трехходовой принцип удаления дымовых газов позволяет получить благоприятные акустические характеристики.

- Объемная камера сгорания гарантирует хорошую адаптацию горелки любого типа.
- Оребренная поверхность дымовых каналов и чугунные ускорители конвекции обеспечивают оптимальный теплообмен.
- Возможность поставки теплообменника котла отдельными секциями гарантирует установку котла в любых котельных, даже с затрудненным доступом.
- Дверца топки и дверца для чистки на реверсивных шарнирах.
- Усиленная тепловая изоляция из стекловолокна толщиной 100 мм.

Производитель De Dietrich создал линейку напольных низкотемпературных котлов GT 330 с теплообменником в сборе с панелью ВЗ. Устройства подходят для отопления строений, могут работать как с газовой, так и с жидкотопливной горелкой. Емкости могут быть укомплектованы дополнительным оборудованием.