

Напольный котел De Dietrich GT 338 Diematic-m 3 (теплообменник в сборе)

Код товара: 547250



Цена: 872 299,49 руб.

Артикул товара:	100004584
Бренд товара:	De Dietrich
Серия товара:	GT 330
Дымоход:	Атмосферный
Наличие ГВС:	Одноконтурный
Диаметр дымохода:	200 мм
Камера сгорания:	Открытая
Мах мощность, кВт:	280 кВт
Материал котла:	Чугун
Мах отапливаемая площадь, м2:	2800
Теплообменник:	Чугунный
Размеры ВхШхГ:	1547x800x1631 мм
Масса, кг:	1103
Страна производитель:	Франция
Гарантия:	2 года

Напольный комбинированный котел De Dietrich (Де Дитриш) GT 338 Diematic-m 3 (теплообменник в собранном виде) обладает высокой производительностью, подходит для отопления помещений различного типа. Модель предназначена для использования с жидкотопливными и газовыми горелками. Устройство долговечно, теплообменник может поставляется в разобранном виде.

Особенности и преимущества:

- Теплообменник из эвтектического чугуна с высокой антикоррозийной устойчивостью, для работы при низких модулируемых температурах, до 30°C в подающей линии.
- Трехходовой принцип удаления дымовых газов позволяет получить благоприятные

акустические характеристики.

- Объемная камера сгорания гарантирует хорошую адаптацию горелки любого типа.
- Оребренная поверхность дымовых каналов и чугунные ускорители конвекции обеспечивают оптимальный теплообмен.
- Возможность поставки теплообменника котла отдельными секциями гарантирует установку котла в любых котельных, даже с затрудненным доступом.
- Дверца топки и дверца для чистки на реверсивных шарнирах.
- Усиленная тепловая изоляция из стекловолокна толщиной 100 мм.

Производитель De Dietrich создал линейку напольных низкотемпературных котлов GT 330 с теплообменником в сборе с панелью Diematic-m 3. Устройства подходят для отопления строений, могут работать как с газовой, так и с жидкотопливной горелкой. Емкости могут быть укомплектованы дополнительным оборудованием.