

## Напольный котел De Dietrich GT 430-13 B3 (теплообменник в сборе)

Код товара: 920105



Цена: 1 865 624,29 руб.

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Артикул товара:             | 100006959         |
| Бренд товара:               | De Dietrich       |
| Серия товара:               | GT 430            |
| Дымоход:                    | Атмосферный       |
| Наличие ГВС:                | Одноконтурный     |
| Диаметр дымохода:           | 300 мм            |
| Камера сгорания:            | Открытая          |
| Мак мощность, кВт:          | 667 кВт           |
| Материал котла:             | Чугун             |
| Мак отопляемая площадь, м2: | 6670              |
| Теплообменник:              | Чугунный          |
| Размеры ВхШхГ:              | 1690x1000x2625 мм |
| Масса, кг:                  | 2880              |
| Страна производитель:       | Франция           |
| Гарантия:                   | 2 года            |

Напольный комбинированный котел De Dietrich (Де Дитриш) GT 430 B3 (теплообменник в собранном виде) — это низкотемпературные чугунные котлы, полезной мощностью от 300 до 729 кВт, с повышенным КПД сгорания до 93%, с топкой под давлением, для работы с жидкотопливными или газовыми горелками. Котел укомплектован базовой панелью управления B3.

### Особенности и преимущества:

- Теплообменник из эвтектического чугуна с высокой антикоррозийной устойчивостью, для работы при низких модулируемых температурах, до 40°C в подающей линии.
- Трехходовой принцип удаления дымовых газов позволяет получить благоприятные акустические характеристики.

- Объемная камера сгорания гарантирует хорошую адаптацию горелки любого типа.
- Оребренная поверхность дымовых каналов и чугунные ускорители конвекции обеспечивают оптимальный теплообмен.
- Возможность поставки теплообменника котла отдельными секциями гарантирует установку котла в любых котельных, даже с затрудненным доступом.
- Дверца топки и дверца для чистки на реверсивных шарнирах.
- Усиленная тепловая изоляция из стекловолокна толщиной 100 мм.
- Отрегулированное реле протока.
- Широкие кабельные каналы внутри котла.

Производитель De Dietrich создал линейку напольных низкотемпературных котлов GT 430 с теплообменником в сборе с панелью ВЗ. Устройства подходят для отопления строений, могут работать как с газовой, так и с жидкотопливной горелкой. Емкости могут быть укомплектованы дополнительным оборудованием.