

Напольный котел De Dietrich GT 530-22 Diematic-m 3 (теплообменник в сборе)

Код товара: 561335



Цена: 1 757 971,95 руб.

Артикул товара:	100007124
Бренд товара:	De Dietrich
Серия товара:	GT 530
Дымоход:	Атмосферный
Наличие ГВС:	Одноконтурный
Диаметр дымохода:	500-700 мм
Камера сгорания:	Открытая
Мах мощность, кВт:	1198 кВт
Материал котла:	Чугун
Мах отопляемая площадь, м2:	11980
Теплообменник:	Чугунный
Размеры ВхШхГ:	1760x1172x3501 мм
Масса, кг:	4734
Страна производитель:	Франция
Гарантия:	2 года

De Dietrich (Де Дитриш) GT 530 Diematic-m 3 (теплообменник в собранном виде) — это низкотемпературные чугунные котлы, полезной мощностью от 464 до 1365 кВт, с повышенным КПД сгорания, с топкой под давлением, для работы с жидкотопливными или газовыми горелками. Котлы укомплектованы панелью управления Diematic-m 3.

Особенности и преимущества:

- Теплообменник из эвтектического чугуна с высокой антикоррозийной устойчивостью, для работы при низких модулируемых температурах, до 40°C в подающей линии.
- Передняя секция с всесторонней циркуляцией воды, увеличивающей поверхность

- теплообмена и уменьшающей выбросы NOx.
- 4-х ходовой принцип удаления дымовых газов и система параллельных каналов обеспечивают низкое аэродинамическое сопротивление контура дымовых газов по сравнению с классическими котлами с топкой под давлением.
 - Дверца горелки на реверсивных шарнирах, люки быстрого доступа на фасадной части для чистки котла.
 - Усиленная тепловая изоляция из стекловолкна толщиной от 100 до 120 мм на верхней части котла.
 - Настроенное реле протока.
 - Широкие кабельные каналы внутри котла.

Производитель De Dietrich создал линейку напольных низкотемпературных котлов GT 530 с теплообменником в сборе с панелью управления Diematic-m 3. Устройства подходят для отопления строений, могут работать как с газовой, так и с жидкотопливной горелкой. Емкости могут быть укомплектованы дополнительным оборудованием.