

Напольный котел De Dietrich GT 530-20 Standart (теплообменник в сборе)

Код товара: 954255



Цена: 1 566 159,28 руб.

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Артикул товара: | 100007170 |
| Бренд товара: | De Dietrich |
| Серия товара: | GT 530 |
| Дымоход: | Атмосферный |
| Наличие ГВС: | Одноконтурный |
| Диаметр дымохода: | 400 мм |
| Камера сгорания: | Открытая |
| Мак мощность, кВт: | 1086 кВт |
| Материал котла: | Чугун |
| Мак отопляемая площадь, м2: | 10860 |
| Теплообменник: | Чугунный |
| Размеры ВхШхГ: | 1670x1172x3124 мм |
| Масса, кг: | 4343 |
| Страна производитель: | Франция |
| Гарантия: | 2 года |

De Dietrich (Де Дитриш) GT 530 Standart (теплообменник в собранном виде) — это низкотемпературные чугунные котлы, полезной мощностью от 464 до 1365 кВт, с повышенным КПД сгорания, с топкой под давлением, для работы с жидкотопливными или газовыми горелками.

Особенности и преимущества:

- Теплообменник из эвтектического чугуна с высокой антикоррозийной устойчивостью, для работы при низких модулируемых температурах, до 40°C в подающей линии.
- Передняя секция с всесторонней циркуляцией воды, увеличивающей поверхность теплообмена и уменьшающей выбросы NOx.
- 4-х ходовой принцип удаления дымовых газов и система параллельных каналов

обеспечивают низкое аэродинамическое сопротивление контура дымовых газов по сравнению с классическими котлами с топкой под давлением.

- Дверца горелки на реверсивных шарнирах, люки быстрого доступа на фасадной части для чистки котла.
- Усиленная тепловая изоляция из стекловолкна толщиной от 100 до 120 мм на верхней части котла.
- Настроенное реле протока.
- Широкие кабельные каналы внутри котла.

Производитель De Dietrich создал линейку напольных низкотемпературных котлов GT 530 с теплообменником в сборе со стандартной панелью. Устройства подходят для отопления строений, могут работать как с газовой, так и с жидкотопливной горелкой. Емкости могут быть укомплектованы дополнительным оборудованием.