

# Настенный газовый котел Electrolux Magnum 28Fi

Код товара: 616996



Цена: 0,00 руб.

Бренд товара:	Electrolux
Серия товара:	Magnum
Дымоход:	Турбированный
Наличие ГВС:	Двухконтурный
Диаметр дымохода:	60/100 мм
Мах мощность, кВт:	28,7 кВт
Min мощность, кВт:	7.2
Мах расход топлива:	0,85 - 3,29 м3/ч
Мах давление P газа:	3 бар
Мах отопляемая площадь, м2:	287
Min отопляемая площадь, м2:	72
Производительность ГВС:	15,7 л/мин
Расширительный бак:	8 л
Размеры ВхШхГ:	900x600x460 мм
Масса, кг:	85
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	3 года

Газовый котел серии Magnum предназначены для организации систем отопления и горячего водоснабжения. Котел оборудован современными функциями и системами для создания максимального уровня комфорта и абсолютной безопасности в эксплуатации. Классический дизайн прибора займет достойное место в интерьере любого помещения. Простота настройки и эксплуатации котла Magnum, а так же высокая производительность по ГВС обеспечит повышенный комфорт пользователя.

Газовый котел оснащен медным 8-ми ходовым первичным теплообменником, энергоэффективным бойлером косвенного нагрева емкостью 60 л и комплектуются закрытой камерой сгорания (Fi). Котел Magnum незаменим там, где требуется большой расход горячей воды, обеспечивая пользователя

более 550 литрами горячей воды в течение 30 минут. Многоуровневая система безопасности включает: дифференциальный манометр, датчик минимального давления, нормально закрытый газовый клапан, аварийный сбросной клапан, систему ионизационного контроля наличия пламени, систему самодиагностики с визуальным отображением кодов неисправностей.

## Отличительные особенности

- Классический дизайн.
- Отопление + горячее водоснабжение.
- Первичный 8-ми ходовой медный теплообменник с увеличенной площадью теплообмена.
- Энергоэффективный бойлер косвенного нагрева объемом 60 л.
- Теплоизоляция бойлера 15 мм.
- Функция защиты от бактерий (Antilegionella).
- Режим для работы с теплым полом (Affect Floor).
- Система антизамерзания (No-freeze).
- Интуитивная система управления (Easy Logic).
- Система погодозависимого управления температурой (ETC).
- Расширенная система самодиагностики с визуальным отображением кодов неисправностей.
- Большой LCD дисплей высокой четкости.
- Возможность подключения комнатного термостата или системы беспроводного дистанционного управления (Fly-by-wire).
- Готов к российским условиям эксплуатации. Устойчивая работа при низком входном давлении природного газа от 3 мбар и понижении питающего напряжения до 187 В.