

Настенный газовый котел Electrolux Quantum Prof 28Fi

Код товара: 351355



Цена: 0,00 руб.

Бренд товара:	Electrolux
Серия товара:	Quantum Prof
Дымоход:	Турбированный
Наличие ГВС:	Двухконтурный
Диаметр дымохода:	60/100 мм
Мах мощность, кВт:	28,9 кВт
Min мощность, кВт:	11,7
Мах расход топлива:	1,75 - 3,29 м3/ч
Мах давление P газа:	3 бар
Мах отопляемая площадь, м2:	289
Min отопляемая площадь, м2:	117
Производительность ГВС:	16,6 л/мин
Расширительный бак:	10 л
Размеры ВxШxГ:	803x400x385 мм
Масса, кг:	41
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	3 года

Настенные газовые котлы серии Quantum Prof – уникальное для российского рынка отопительное оборудование нового поколения, разработанное для комфортной жизни и имеющее в своем составе высокоэффективный самоочищающийся спиральный теплообменник ГВС для воды любой жесткости.

Двухконтурный котел Electrolux Quantum Prof 28 Fi с закрытой камерой сгорания, предназначен для отопления и горячего водоснабжения квартир и домов площадью от 90 до 270 м².

Котлы комплектуются первичным 8-миходовым медным теплообменником со встроенными турбулизаторами потока, значительно повышающими КПД оборудования. Уникальный самоочищающийся теплообменник контура ГВС имеет спиральную структуру, благодаря чему прост

и удобен в обслуживании, а также менее подвержен засорениям, в отличие от традиционных теплообменников.

Котлы Electrolux серии Quantum Prof оборудованы системой мгновенной подачи горячей воды, встроенной погодозависимой автоматикой, а также сервисным режимом для удобной и быстрой перенастройки и сервисного обслуживания. Все узлы расположены в передней части котла, для сервисного обслуживания достаточно снять переднюю лицевую панель без демонтажа оборудования. Технология Silent Pro гарантирует рекордно низкий уровень шума работы котла.

Оборудование создано для России и не требует идеальных условий эксплуатации. Эффективная система защиты от конденсата позволяет котлам гарантированно работать при экстремально низких внешних температурах – до -50°C . Оборудование стабильно работает при понижении входного давления газа до 3,5 мбар и в диапазоне питающего напряжения от 170 до 250 В. Гарантия – 3 года, 100% сделано в Италии.

Отличительные особенности

- Уникальный самоочищающийся теплообменник ГВС для любой воды.
- Медный 8-ми ходовой первичный теплообменник.
- Максимальная производительность по ГВС.
- Гарантированная работа при сверхнизких температурах (до -50°).
- Автозапуск по газу и электричеству – "Autorestart".
- Рекордно низкий уровень шума работы котла – "Silent Pro".
- Мгновенный нагрев горячей воды за 20 секунд – "FHF".
- Автоматическое погодозависимое управление – "ETC".
- Динамическая стабилизация температуры горячей воды – "DTC".
- Комплекс самодиагностики.