

## Напольный дизельный котел Kiturami Turbo HI FIN -25

Код товара: 232216



Цена: 0,00 руб.

Бренд товара:	Kiturami
Серия товара:	HI FIN
Наличие ГВС:	Двухконтурный
Диаметр дымохода:	80 мм
Мах мощность, кВт:	29,1 кВт
Мах отапливаемая площадь, м2:	300
Min отапливаемая площадь, м2:	65
Мах расход топлива:	3,3 л/час
Производительность ГВС:	16.7 л/мин
Теплообменник:	Стальной
Размеры ВхШхГ:	930x365x650
Масса, кг:	80 кг
Страна производитель:	Корея
Гарантия:	1 год

Котел напольный двухконтурный на дизельном топливе с принудительной циркуляцией теплоносителя (далее котел), предназначен для отопления жилых и неопасных производственных помещений, а также для горячего водоснабжения (далее ГВС) в санитарных целях (для купания, стирки, мытья посуды и т.п.).

Высокий КПД благодаря конструкции 3-PASS

Конструкция многократного прохождения продуктов сгорания внутри теплообменника повышает КПД, а также снижает уровень акустического шума.

Теплообменник ГВС из нержавеющей стали

Благодаря теплообменнику ГВС из нержавеющей стали, предотвращается появление накипи и

обеспечивается чистая горячая вода.

Новая технология мирового уровня

Турбоциклонная горелка позволяет достичь наивысшей эффективности сжигания топлива за счет специальной пластины (FCH?), нагретой до 800°C, сокращая таким образом расход топлива.

Стабильная горячая вода в большом объеме

Емкостной теплообменник контура отопления позволяет практически мгновенно получить горячую воду из контура ГВС.

Конструкция снижающая шум

Многократное прохождение продуктов сгорания внутри теплообменника повышает КПД, а также снижает уровень акустического шума.

Компактность и легкая установка

Котел не требует большого пространства для установки, а также легко переноситься.

Многофункциональный комнатный термостат

Удобная и легкая настройка благодаря широкому дисплей экрану, а также функциям «Сон», «Душ» и «Таймер».