

Напольный дизельный котел Kiturami Turbo HI FIN -30

Код товара: 614682



Цена: 0,00 руб.

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Бренд товара: | Kiturami |
| Серия товара: | HI FIN |
| Наличие ГВС: | Двухконтурный |
| Диаметр дымохода: | 80 мм |
| Мак мощность, кВт: | 34,9 кВт |
| Мак отопляемая площадь, м2: | 350 |
| Min отопляемая площадь, м2: | 85 |
| Мак расход топлива: | 4,6 л/час |
| Производительность ГВС: | 20 л/мин |
| Теплообменник: | Стальной |
| Размеры ВхШхГ: | 930х365х650 |
| Масса, кг: | 80 кг |
| Страна производитель: | Корея |
| Гарантия: | 1 год |

Котел напольный двухконтурный на дизельном топливе с принудительной циркуляцией теплоносителя (далее котел), предназначен для отопления жилых и неопасных производственных помещений, а также для горячего водоснабжения (далее ГВС) в санитарных целях (для купания, стирки, мытья посуды и т.п.).

Высокий КПД благодаря конструкции 3-PASS

Конструкция многократного прохождения продуктов сгорания внутри теплообменника повышает КПД, а также снижает уровень акустического шума.

Теплообменник ГВС из нержавеющей стали

Благодаря теплообменнику ГВС из нержавеющей стали, предотвращается появление накипи и

обеспечивается чистая горячая вода.

Новая технология мирового уровня

Турбоциклонная горелка позволяет достичь наивысшей эффективности сжигания топлива за счет специальной пластины (FCH?), нагретой до 800°C, сокращая таким образом расход топлива.

Стабильная горячая вода в большом объеме

Емкостной теплообменник контура отопления позволяет практически мгновенно получить горячую воду из контура ГВС.

Конструкция снижающая шум

Многократное прохождение продуктов сгорания внутри теплообменника повышает КПД, а также снижает уровень акустического шума.

Компактность и легкая установка

Котел не требует большого пространства для установки, а также легко переноситься.

Многофункциональный комнатный термостат

Удобная и легкая настройка благодаря широкому дисплей экрану, а также функциям «Сон», «Душ» и «Таймер».