

Котел электрический Kospel EKCO.LN2M 18 кВт

Код товара: 010030



Цена: 121 151,31 руб.

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Артикул товара: | EKCO.LN2M 18 |
| Бренд товара: | Kospel |
| Тип котла: | Настенный |
| Диаметр резьбового соединения: | 3/4" |
| Мощность, кВт: | 18 кВт |
| Напряжение: | 220/380 В |
| Отапливаемая площадь, м2: | 180 |
| Тип нагревателя: | Тэн |
| Размеры ВхШхГ: | 710x418x252 |
| Масса, кг: | 24.5 кг |
| Страна производитель: | Польша |
| Гарантия: | 2 года |

Котел EKCO.LN2M оборудован расширительным баком объемом в 6 литров и клапаном перепада давления bypass. Предназначен для работы в отопительных системах и совместной работы с бойлером косвенного нагрева. Управление котла осуществляется при помощи комнатного регулятора, позволяющего запрограммировать разные рабочие режимы в разное время суток.

Электрические котлы EKCO могут быть самостоятельным источником тепла или работать совместно с другими котлами в качестве резервного источника. Применение соответственного управления обеспечит высокий тепловой комфорт пользования и возможность выбора индивидуальных режимов работы. Котел быстро реагирует на изменение температуры, используя 6-ти ступенчатую систему регулировки мощности, обеспечивает значительную экономию электроэнергии.

Преимущества:

- Расширительный бак объемом в 6 литров
- Электронная панель управления

- Светодиодный дисплей
- Индикация аварий
- Бесконтактная семисторная схема включения
- Автоматическое плавное включение оптимальной мощности нагрева (6 ступеней мощности)
- Ротация ТЭНов в режиме неполной нагрузки
- Переключение режимов зима/лето
- Возможность подключение бойлера, необходим датчик бойлера DS-1820

Отопление:

- Диапазон регулировки температуры воды в системе от +20°C до +85°C
- Режим «теплый пол» (20-60°C)
- Автоматическое управление работой циркуляционного насоса

Безопасность:

- Защита от блокировки насоса
- Защита от перегрева 100°C
- Защита от замерзания
- Датчик протока вихревого типа
- Предохранительный клапан 3 бар
- Автоматический воздухоотводчик

Комплектация:

- Нагревательный узел из нержавеющей стали (модели от 24 кВт из меди)
- Трехскоростной циркуляционный насос
- Электронный блок управления
- Манометр
- Фильтр с магнитной вставкой