

Настенный котел Lamborghini TAURA D 24 MCA

Код товара: 367143



Цена: 0,00 руб.

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Бренд товара: | Lamborghini |
| Серия товара: | TAURA |
| Дымоход: | Атмосферный |
| Наличие ГВС: | Двухконтурный |
| Диаметр дымохода: | 120 мм |
| Мак мощность, кВт: | 24 кВт |
| Min мощность, кВт: | 7 |
| Мак отопляемая площадь, м2: | 235 |
| Min отопляемая площадь, м2: | 70 |
| Производительность ГВС: | 11.2 л/мин |
| Размеры ВхШхГ: | 720x400x320 мм |
| Масса, кг: | 25 |
| Страна производитель: | Италия |
| Гарантия: | 2 года |

- Газовые настенные котлы TAURA отличаются уменьшенными размерами, ограниченным весом и фронтально доступным расположением компонентов. Всё это делает простой их установку, лёгким обслуживанием и удобным совмещением с любым типом оборудования.
- Котлы TAURA с герметичной камерой сгорания и принудительной тягой позволяют их установку даже в недостаточно проветриваемых помещениях.
- Предусмотрены дополнительные варианты решений, касающиеся выбросов из коаксиальных дымоотводящих труб или отдельного дымохода.
- Направление выброса из коаксиальных и отдельных дымоотводящих труб можно изменять на 360° и для обоих имеется множество вариантов.

Особые характеристики газовых настенных котлов TAURA D:

- Компактный размер (меньше на 18% по сравнению с аналогами)

- Битермический медный теплообменник
- Горелка из нержавеющей стали
- Расширительный бак системы отопления на 8 л
- Циркуляционный 3х-скоростной насос
- Минимальное давление в сети газоснабжения - 5 мбар
- Самодиагностика
- Два диапазона регулирования температуры (30-85°C – радиаторы, 40-50°C – ГВС)
- Регулировка плавности пуска (защита от хлопка)
- Непрерывная модуляция пламени в контуре ГВС и системе отопления
- Электронный розжиг
- Ионизационный контроль пламени
- Переключатель ЗИМА/ЛЕТО
- Режимы ECO/Comfort
- Защита от замерзания
- Функция постциркуляции
- Датчик контроля дымовых газов
- Система защиты от блокировки насоса
- Информативная и удобная панель управления
- Возможность подключения комнатного термостата и пульта ДУ
- Возможность регулировки с помощью погодозависимой автоматики
- Возможность установки снаружи, в частично защищённом месте (с температурой окружающего воздуха до -5°C)
- Класс защиты IP X5D