

Настенный двухконтурный котел Navien Deluxe S - 20 Coaxial

Код товара: 844131



Цена: 46 960,00 руб.

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Бренд товара: | Navien |
| Серия товара: | Deluxe S |
| Дымоход: | Турбированный |
| Наличие ГВС: | Двухконтурный |
| Диаметр дымохода: | 60/100 |
| Мах мощность, кВт: | 20 кВт |
| Min мощность, кВт: | 8 |
| Мах отапливаемая площадь, м2: | 200 |
| Min отапливаемая площадь, м2: | 62 |
| Производительность ГВС: | 13.8 л/мин |
| Размеры ВхШхГ: | 665x400x255 |
| Масса, кг: | 27 |
| Страна производитель: | Корея |
| Гарантия: | 2 года |

Новый котел 2018 года Navien Deluxe S с отдельным теплообменником. Первичный и вторичный теплообменник из нержавеющей стали. Модулируемая система турбонаддува, благодаря которой в камеру сгорания котла обеспечивается подача воздуха в количестве, пропорциональном количеству газа, что позволяет снизить расходы на газ. Модуляция мощности горелки. Работа котла при давлении отопительной воды от 0,4 бар. Работа котла при давлении газа от 2,5 мбар. Регулировка температуры отопительной воды ОВ 40-80°C. Регулировка температуры горячего водоснабжения ГВС 30-60°C. Встроенный расширительный бак 6 л. Электронная плата управления. Газовый клапан Time (Корея). Более быстрый нагрев ГВС.

- Адаптированы к Российским условиям эксплуатации;
- Защита от перепадов напряжения сети в пределах $\pm 30\%$ от 230 в (SMPS-чип);
- Минимальное рабочее давление газа - 25 мм.вод.ст.;
- В комплекте выносной f управления со встроенным датчиком температуры воздуха в

помещении;

- Автоматическая система защиты от замерзания:
t° ОВ <10°C – запускается насос, работает по 10 мин. через 1 мин.,
t° ОВ < 6°C включается котёл и прогревает ОВ до 21°C;
- Стабильное горение благодаря датчику давления воздуха APS(Air Pressure System);
- Теплообменники из нержавеющей стали.
- Работа как на природном так и на сжиженном газе.