

Настенный электрический котел Navien EQB 15 кВт

Код товара: 886659



Цена: 51 543,00 руб.

Бренд товара:	Navien
Серия товара:	EQB
Тип котла:	Настенный
Циркуляционный насос:	Да
Диаметр резьбового соединения:	3/4"
Мощность, кВт:	15 кВт
Напряжение:	380 В
Отапливаемая площадь, м2:	150
Регулировка мощности:	6 x 2.5 кВт
Тип нагревателя:	Тэн
Размеры ВхШхГ:	695x400x245
Масса, кг:	22 кг
Страна производитель:	Корея
Гарантия:	2 года

NAVIEN EQB – это серия электрических настенных одноконтурных отопительных котлов со встроенным циркуляционным насосом и автоматикой. Линейка NAVIEN EQB представлена модельным рядом котлов с мощностью: 8, 12, 15, 24 кВт, все модели одноконтурные.

Широкий модельный ряд позволит подобрать электрические котлы под отапливаемые помещения до 240 м².

Модели малой мощности, 8 и 12 кВт включительно, работают от однофазной сети 220В и трёхфазной 380 Вольт. Модели электрических котлов NAVIEN EQB мощностью от 15 кВт и выше могут быть подключены только к 3-фазной сети 380 Вольт. Все модели оборудованы встроенным расширительным баком с никелевым покрытием и встроенным циркуляционным насосом.

ТЭНы изготовлены из никелевого сплава (Инколой 800) обладающего потрясающей устойчивостью к высоким температурам и коррозии в различных водных растворах.

Для безопасной эксплуатации в котёл встроены: датчик давления, датчик перегрева, датчик уровня и температуры отопительной воды имеется предохранительный сбросной клапан давления. Управление работой, температурой, настройка различных режимов работы, включение и выключение осуществляется на лицевой панели электродкотла NAVIEN EQB.

Современный дизайн в традиционно белом цвете, сенсорное управление при помощи информативного жидкокристаллического дисплея, применение новых передовых технологий с использованием качественных материалов, сборка в Южной Корее и конкурентная цена, ставят данный котел на первый уровень среди современных электрических котлов.

Преимущества электрических одноконтурных котлов Navien EQB

- Электрические нагреватели - прочный жаростойкий сплав с высокими показателями устойчивости к коррозии INCOLOY ® alloy 800
- Рабочие функции: защита от замерзания, регулировка температуры, защита от перегрева, функция против заклинивания насоса
- Функции безопасности: защита от короткого замыкания, датчик давления, датчик уровня воды
- Плавная ступенчатая модуляция мощности с равномерной нагрузкой на ТЭНы
- Расширенный перечень кодов настроек для адаптации котла под индивидуальную систему отопления
- Подключение к 3-х фазной сети переменного тока
- Модели 8 и 12 НW имеют возможность подключения к сети 220 В / 50 Гц и 380
- Премиальная комплектация - встроенный расширительный бак из нержавеющей стали с никелевым покрытием, циркуляционный насос, автоматический воздухоотводчик
- Отображение на дисплее параметров автодиагностики и кодов неисправностей
- Регулирование температуры отопления на панели котла с интервалом 1 градус
- Бесшумная работа котла
- Возможность использования ГВС (при подключении отдельного внешнего бойлера)
- Функция «теплый пол»