

# Напольный котел Protherm Медведь 30 KLOM 26 кВт

Код товара: 946407



Цена: 296 560,00 руб.

Артикул товара:	0010005725
Бренд товара:	Protherm
Серия товара:	KLOM
Циркуляционный насос:	Нет
Диаметр дымохода:	130 мм
Камера сгорания:	Открытая
Мак мощность, кВт:	26 кВт
Min мощность, кВт:	13.2
Мак отопляемая площадь, м2:	260
Min отопляемая площадь, м2:	92
Расширительный бак:	Нет
Теплообменник:	Чугунный
Тип розжига:	Электророзжиг
Размеры ВхШхГ:	880x420x600
Масса, кг:	110 кг
Страна производитель:	Словакия
Гарантия:	2 года

Приобретение котла Протерм 30 КЛОМ является отличным выбором для тех, кто проживает в частных домах площадью от 200 до 300 «квадратов». Для зданий большего или меньшего размера лучше использовать оборудование других моделей, которые в большом ассортименте выпускаются словацкой компанией «Протерм». Какая именно модель вам подойдет? Наши консультанты подберут ее для вас в соответствии с требуемыми техническими характеристиками.

Характеристики котла Protherm Медведь 30 KLOM

Среди параметров данной модели котла, помимо возможности эффективно поддерживать комфортный микроклимат в помещении, можно отметить:

- высокая надёжность работы, которая обеспечивается наличием множества защитных систем
- подогрев горячей воды (при наличии бойлера);
- компактные размеры по сравнению с большинством других напольных газовых агрегатов, за счёт чего оборудование легко размещается в помещении;
- высокий КПД (в районе 92%).
  - Газовый котёл 30 KLOM
  - Работает в системе с закрытой циркуляцией теплоносителя
  - Чугунный двухходовой теплообменник
  - Открытая камера сгорания
  - КПД 90-92%
  - Атмосферная горелка из нержавеющей стали
  - Плавное регулирование мощности котла
  - Электророзжиг
  - Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
  - Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
  - Индикация давления теплоносителя в системе отопления
  - Индикация температуры теплоносителя
  - Возможность работы с погодозависимой автоматикой
  - Защита чугунного теплообменника от конденсата
  - Контроль тяги в дымоходе
  - Защита от перегрева
  - Контроль наличия пламени
  - Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов
  - Охлаждающий контур (препятствует повышению температуры теплоносителя в котле свыше 110°C)
  - Поставка котла уже в собранном виде
  - Возможность замены средних чугунных секций
  - Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
  - Гарантия завода производителя 2 года