

Напольный котел Protherm Медведь 40 KLOM 35 кВт

Код товара: 914641



Цена: 276 560,00 руб.

Артикул товара:	0010005726
Бренд товара:	Protherm
Серия товара:	KLOM
Циркуляционный насос:	Нет
Диаметр дымохода:	150 мм
Камера сгорания:	Открытая
Мак мощность, кВт:	35 кВт
Min мощность, кВт:	17.8
Мак отопляемая площадь, м2:	350
Min отопляемая площадь, м2:	124
Расширительный бак:	Нет
Теплообменник:	Чугунный
Тип розжига:	Электророзжиг
Размеры ВхШхГ:	880x505x600
Масса, кг:	130 кг
Страна производитель:	Словакия
Гарантия:	2 года

Газовый котёл Protherm Медведь 40 KLOM 35 кВт относится к товарам достаточно высокой ценовой категории, сполна окупается благодаря своим параметрам. Вот почему такое оборудование достаточно популярно среди владельцев зданий различного назначения (от жилых домов до производственных помещений).

Характеристики котла Протерм 40

Котлы словацкой марки «Протерм» все без исключения отличаются надежностью в эксплуатации. Среди достоинств котла Протерм Медведь 40 можно также отметить:

– удобство эксплуатации, достигаемое за счёт использования при создании оборудования современных технологий;

– экономичность использования, которую обеспечивает и невысокая цена самого энергоносителя, и высокий КПД агрегата (не менее 91%).

Кроме того, при желании владелец может присоединить к котлу нагреватель и пользоваться горячей водой с расходом, вполне достаточным для работы одного–двух водоразборных устройств.

- Газовый котёл 40 KLOM
- Работает в системе с закрытой циркуляцией теплоносителя
- Чугунный двухходовой теплообменник
- Открытая камера сгорания
- КПД 90-92%
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали
- Плавное регулирование мощности котла
- Электророзжиг
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Индикация давления теплоносителя в системе отопления
- Индикация температуры теплоносителя
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Защита чугунного теплообменника от конденсата
- Контроль тяги в дымоходе
- Защита от перегрева
- Контроль наличия пламени
- Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов
- Охладительный контур (препятствует повышению температуры теплоносителя в котле свыше 110°C)
- Поставка котла уже в собранном виде
- Возможность замены средних чугунных секций
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия завода производителя 2 года