Напольный котел Protherm Медведь 40 KLOM 35 кВт

Код товара: 914641



Цена: 276 560,00 руб.

0010005726 Артикул товара: Бренд товара: Protherm Серия товара: **KLOM** Циркуляционный насос: Нет Диаметр дымохода: 150 мм Камера сгорания: Открытая 35 кВт Мах мощность, кВт: 17.8 Min мощность, кВт: Мах отапливаемая площадь, м2: 350 Min отапливаемая площадь, м2: 124 Расширительный бак: Нет

Теплообменник:ЧугунныйТип розжига:ЭлектророзжигРазмеры ВхШхГ:880x505x600

Масса, кг:130 кгСтрана производитель:СловакияГарантия:2 года

Газовый котёл Protherm Медведь 40 KLOM 35 кВт относится к товарам достаточно высокой ценовой категории, сполна окупается благодаря своим параметрам. Вот почему такое оборудование достаточно популярно среди владельцев зданий различного назначения (от жилых домов до производственных помещений).

Характеристики котлаПротерм 40

Котлы словацкой марки «Протерм» все без исключения отличаются надежностью в эксплуатации. Среди достоинств котла Протерм Медведь 40 можно также отметить:

- удобство эксплуатации, достигаемое за счёт использования при создании оборудования современных технологий;
- экономичность использования, которую обеспечивает и невысокая цена самого энергоносителя, и высокий КПД агрегата (не менее 91%).

Кроме того, при желании владелец может присоединить к котлу нагреватель и пользоваться горячей водой с расходом, вполне достаточным для работы одного–двух водоразборных устройств.

- Газовый котёл 40 KLOM
- Работает в системе с закрытой циркуляцией теплоносителя
- Чугунный двухходовой теплообменник
- Открытая камера сгорания
- КПД 90-92%
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали
- Плавное регулирование мощности котла
- Электророзжиг
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Индикация давления теплоносителя в системе отопления
- Индикация температуры теплоносителя
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Защита чугунного теплообменника от конденсата
- Контроль тяги в дымоходе
- Защита от перегрева
- Контроль наличия пламени
- Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов
- Охладительный контур (препятствует повышенью температуры теплоносителя в котле свыше 110^{0} C)
- Поставка котла уже в собранном виде
- Возможность замены средних чугунных секций
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия завода производителя 2 года