

## Напольный котел Protherm Медведь 50 KLOM 45 кВт

Код товара: 895272



Цена: 376 560,00 руб.

Артикул товара:	0010005727
Бренд товара:	Protherm
Серия товара:	KLOM
Циркуляционный насос:	Нет
Диаметр дымохода:	180 мм
Камера сгорания:	Открытая
Мах мощность, кВт:	44 кВт
Min мощность, кВт:	22.4
Мах отапливаемая площадь, м2:	440
Min отапливаемая площадь, м2:	256
Расширительный бак:	Нет
Теплообменник:	Чугунный
Тип розжига:	Электророзжиг
Размеры ВхШхГ:	880x690x600
Масса, кг:	150 кг
Страна производитель:	Словакия
Гарантия:	2 года

Далеко не каждый частный дом, даже имеющий несколько этажей, может похвастаться площадью 500 кв. м и более. Однако такие здания встречаются, и среди них могут быть производственные цеха или офисные помещения. И именно для их отопления предназначен газовый котел Протерм 50.

Что может котёл Протерм 50

Среди особенностей данной модели котла можно отметить:

– возможность отопления значительных площадей;

- наличие аппаратуры, обеспечивающей уменьшение времени нагрева теплоносителя, за счёт чего происходит ещё большая экономия газа, которая и так достаточно велика благодаря высокому КПД агрегата;
- чугунная конструкция корпуса, увеличивающая теплоотдачу от топлива к теплоносителю;
- удобная панель для управления системой, а также специальные защитные устройства, не дающие перегреться котлу Протерм Медведь 50 и устраняющие возможность различных аварийных ситуаций (погасания факела, потере напряжения в электросети, нарушении в отводе продуктов сгорания газа);
- способность автоматического регулирования нагрева помещения при уменьшении или увеличении температуры на улице.

Кроме того, как и в других котлах серии «Медведь», в Protherm 50 предусмотрен нагрев воды для бытовых нужд. Правда, для этого придётся подключить к нему бойлер.

- Газовый котёл 50 KLOM
- Работает в системе с закрытой циркуляцией теплоносителя
- Чугунный двухходовой теплообменник
- Открытая камера сгорания
- КПД 90-92%
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали
- Плавное регулирование мощности котла
- Электророзжиг
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Индикация давления теплоносителя в системе отопления
- Индикация температуры теплоносителя
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Защита чугунного теплообменника от конденсата
- Контроль тяги в дымоходе
- Защита от перегрева
- Контроль наличия пламени
- Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов
- Охладительный контур (препятствует повышению температуры теплоносителя в котле свыше 110<sup>0</sup>С)
- Поставка котла уже в собранном виде
- Возможность замены средних чугунных секций
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия завода производителя 2 года