

## Напольный котел Protherm Медведь 20 PLO 17 кВт

Код товара: 622163



Цена: 140 256,00 руб.

Артикул товара:	20PLOR15
Бренд товара:	Protherm
Серия товара:	PLO
Циркуляционный насос:	Нет
Диаметр дымохода:	130 мм
Камера сгорания:	Открытая
Мак мощность, кВт:	17 кВт
Мин мощность, кВт:	8.7
Мак отопляемая площадь, м2:	170
Мин отопляемая площадь, м2:	60
Расширительный бак:	Нет
Теплообменник:	Чугунный
Тип розжига:	Пьезорозжиг
Размеры ВхШхГ:	880x335x600
Масса, кг:	90 кг
Страна производитель:	Словакия
Гарантия:	2 года

Трудно представить себе частный дом без системы отопления. При этом в современных домах используются не печи, а гораздо более удобное отопительное оборудование, типа Protherm Медведь 20 PLO. Какими особенностями обладает подобный агрегат?

Параметры котла

Отопительное оборудование модели Protherm 20 PLO без труда может:

– нагревать воздух в помещении площадью 120–200 кв. м;

– работать в автоматическом режиме, согласно и настройкам пользователя, и показаниям датчиков наружного микроклимата.

Кроме того, котел не занимает много места в помещении, имеет чугунный теплообменник и разжигается при помощи пьезоэлемента. Вес котла также относительно небольшой для напольной модели – всего 90 кг.

- Газовый котёл 20 PLO
- Предназначен для систем с закрытой циркуляцией теплоносителя
- Чугунный двухходовой теплообменник
- Открытая камера сгорания
- КПД 89-90%
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали
- 1-но или 2-х ступенчатое регулирование мощности котла
- Пьезорозжиг
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Индикация давления теплоносителя в системе отопления
- Индикация температуры теплоносителя
- Защита чугунного теплообменника от конденсата
- Контроль тяги в дымоходе
- Защита от перегрева
- Контроль наличия пламени
- Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов
- Охлаждающий контур (препятствует повышению температуры теплоносителя в котле свыше 110°C)
- Поставка котла уже в собранном виде
- Возможность замены средних чугунных секций
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия завода производителя 2 года