

Напольный котел Protherm Медведь 30 TLO 26 кВт

Код товара: 364180



Цена: 187 560,00 руб.

Артикул товара:	30TLOR15
Бренд товара:	Protherm
Серия товара:	TLO
Циркуляционный насос:	Нет
Диаметр дымохода:	130 мм
Камера сгорания:	Открытая
Мах мощность, кВт:	27 кВт
Min мощность, кВт:	18.9
Мах отапливаемая площадь, м2:	270
Min отапливаемая площадь, м2:	132
Расширительный бак:	Нет
Теплообменник:	Чугунный
Тип розжига:	Энергонезависимый
Размеры ВхШхГ:	880x505x600
Масса, кг:	110 кг
Страна производитель:	Словакия
Гарантия:	2 года

Среди всех котлов, которые выпускаются словацкой компанией «Протерм», особого внимания заслуживает оборудованию серии TLO. Так, например, высокопроизводительное и энергонезависимое (нет необходимости подключения к сети 220 В) устройство модели Протерм 30 TLO, предназначенное для отопления зданий и помещений размером до 300 «квадратов», идеально подходит для любого жилого или производственного помещения.

Особенности котла

Среди параметров Protherm 30 TLO, не касающихся его технических характеристик (стандартных для оборудования данной серии), можно выделить:

- наличие прочного чугунного теплообменника, выполненного из легко заменяемых секций;
- открытая конструкция камеры сгорания, позволяющая встраивать Протерм TLO в уже существующую отопительную систему с дымоходом;
- возможность работы без принудительной циркуляции (обязательно требующей наличия насоса), что, вместе с энергонезависимостью котла, позволяет сделать систему полностью автономной.

- Газовый котёл 30 TLO
- Предназначен для систем с открытой циркуляцией теплоносителя
- Энергонезависимый, не требует подключения к электрической сети ~220В
- Чугунный двухходовой теплообменник
- Открытая камера сгорания
- КПД 89-90%
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали
- 1-но ступенчатое регулирование мощности котла
- Пьезорозжиг
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Индикация давления теплоносителя в системе отопления
- Индикация температуры теплоносителя
- Защита чугунного теплообменника от конденсата
- Контроль тяги в дымоходе
- Защита от перегрева
- Контроль наличия пламени
- Охлаждающий контур (препятствует повышению температуры теплоносителя в котле свыше 110°С)
- Устойчивы к сложным гидравлическим режимам
- Поставка котла уже в собранном виде
- Возможность замены средних чугунных секций
- Простота установки, ухода и обслуживания
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия завода производителя 2 года